

58 mm thermische bonprinter met ingebouwde voedingsadapter OCPP-58Z-U1 1D / 2D-codebedrukking

(Model nr .: OCPP-58Z-U1)

VOORZIEN ZIJN VAN:

- I Klein formaat en elegant ontwerp
- I Kan kassalade genereren
- I De ingebouwde voedingsadapter
- I Suport Android-systeem
- I Functie voor het afdrukken van streepjescodes (optioneel)
- I Compatibel met ESPON
- I Printkop levensduur: 50KM

SPECIFICATIE:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Afdrukken Dichtheid	384dots / lijn (203dpi)
Tekengrootte	384dots / lijn, ANK-teken, Lettertype: A: 12 * 24 dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 punten, 3,0 (w) * 3.0 (H) mm
Streepjescodetype	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (optioneel)
het drukken Command	Compatibel met EPSON ESC / POS
Taal	Ondersteuning van de taal van de koper
het drukken Sgeplast	90mm / sec(Max)
Papier width	57,5 ± 0,5 mm
Papier Thickness	0.06-0.08mm
MCBF (levens)	50km
Dimensie	175* 130* 110mm
Bruto wacht	0.8 KG
Auto Cvolslagen	handmatige snijder
Sensor	Papier bijna-einde-sensor, papiereindsensor, sensor deksel open
Rollen Paper	Φ75mm
Interface	USB
Bestuurder	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7, Win8 compatibel met ESPON
Adapter Voltage Input	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter Voltage Output	DC12V / 3A
Printer ingangsspanning	DC12V / 3A
Geldladebesturing	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45graad C, Vochtigheid: 10-80%
Temperatuur opslaan	-10-60 graden C, Humonbestendigheid: 10-90%
Certificaat	CE / FCC / CCC / RoHS

Gedetailleerde informatie:



www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC







www.ocominc.com

CE FCC







www.ocominc.com

CE FCC



Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, Blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District,
Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/en/contacts/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Mobiel: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;