

76mm Compact Dot Matrix Twee lagen POS-ontvangstcheck Printer voor keuken

specificaties:

Afdrukmethode	9 pins serial dot matrix
Lettertype afdrukken	FONT A: 33 of 35; FONT B: 40 of 42
Kolomcapaciteit	400dots
Tekengrootte	ANK, lettertype A: 9 * 9dots, lettertype B: 7 * 9dots vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees: 16 * 16dots
Karakterset	Koper optie
Karakter per regel	400dots
Printsnelheid	4.5lines / sec
Ontvang buffer	Selecteerbaar als 45 bytes of 4k bytes met behulp van dipschakelaars
Papierbreedte	75,5 ± 0,5 mm
Kopieer mogelijkheid	Eén origineel en twee exemplaren
Lint	ERC-39
MCBF (levens)	10.000.000 lijnen
Bestuurder	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
CPU	32 bit
Opslag omgeving	Temperatuur (-10 ~ 60 ° c) vochtigheid (10 ~ 90%)
Werkomgeving	Temperatuur (0 ~ 50 ° c) vochtigheid (10 ~ 90%)
Dimensie	215X135X105mm
Bruto gewicht	3. 5KG
Auto snijder	Ja
Papiereindsensor	Ja
Papierdikte	0.06-0.08mm
Rol papier	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Interface	Serieel / USB / LAN
Opdracht	Compatibel met EPSON
Kassalade controle	DC 12-24V / 1A
Stroomvoorziening	DC24V / 2.5A
Opmerkingen: Het maakt gebruik van een zeer betrouwbare Japanse printkop (SEIKO F347) met een levensduur van meer dan 10.000.000 lijnen.	

Productdetails:

