

80 Embedded ATM thermische bonprinter met automatische snijder

(M / N: OCKP-8002)

Voorzien zijn van:

160 mm / s afdruksnelheid,
Oversized papieren huis met een diameter van 80 mm
Ondersteuning Auto snijder
Ondersteuning van taalcodepagina's van meerdere landen
Ondersteuning grafisch afdrucken
Ondersteuning NV logo opslag en afdrucken
Ondersteuning van meerdere 1D- en 2D-barcodeafdrucken
Levensduur printerkop 100 km

Specificatie:

Afdrukken methode	Direct thermisch
Afdruksnelheid	160mm / s
Diameter papierrol	Φ80mm
Kolomcapaciteit	576 punten / lijn
Papier dikte	0,06 ~ 0.08mm
Koppel	USB + RS232
Karakter	GB18030 en taalcodepagina's van meerdere landen
Karaktergrootte	ANK, Lettertype A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punten□ Lettertype B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punten□
Soorten streepjescodes	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
Invoerbuffer	32K bytes
NV Flash	64K bytes
Voedingsadapter	DC24V / 2.5A
Kassalade-uitgang	DC 24V / 1A
Gewicht	0,37 kg
Dimensies	132,2 × 125,7 × 88,11 mm (D × B × H)
Werkomgeving	Temperatuur (0 □ 45) vochtigheid (10 □ 80%)
Opslagomgeving	Luchtvochtigheid (-10 □ 60 °C) (10 □ 80%)
Levensduur printerkop	100km



OCKP-8002





OCKP-8002





OCKP-8002







OCKP-8002







OCKP-8002





OCKP-8002





OCKP-8002

