

## 80mm Android thermische printer Pos Printer compatibel met ESC / POS-commando (Model: OCPP-808)

### Specificatie:

Afdrukken Methode	Thermische lijn printing
Afdrukken Karakter	576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn; Karakters: Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteunen 18030 lettertype bibliotheek, ondersteunen Taiwan en HK traditionele (complexe lettertype), ANK tekens;
Doopvont	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
Afdruksnelheid	300mm / sec
Interface	Serial + USB + Ethernet
Afdrukken Command	Compatibel met ESC / POS-commando's
Drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Linux, compatibel met ESPON
Printbreedte	79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72mm)
Papier Diameter	83mm
Papier dikte	0.06-0.08mm
Snijder	Autosnijder
Afdrukken Betrouwbaarheid	100km
Vermogen	DC24V / 2.5A
Temperatuur	0-45 graden C
Contrast Vochtigheid	10-80%
Externe dimensie	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1.60kg
Bestelinformatie	OCPP-808-URL: USB + Serial + Ethernet; OCPP-808-W: WiFi + USB;

### Details van het product:

