

# 80mm Android USB Thermal Receipt Printer

(Model: OCPP-88A-U)

## Kenmerken:

1. Unieke verschijning met betrouwbare schimmelvorming;
2. High-speed printen met snelheden tot 250 mm / sec;
3. Optioneel automatische mes;
4. Lijn en opties Cordless Telecommunications
5. Zorg voor een verscheidenheid van de interfaces: USB
6. hoorbaar alarm applicatie-ondersteuning is beschikbaar voor de keuken;
7. Ondersteuning soorten eendimensionale en tweedimensionale barcode printing;
8. Ondersteunt een verscheidenheid aan internationale talen;
9. SDK voor Android biedt;
10. Betrouwbare printkop leven en honderd kilometer;
11. Compatibel EP SON ESC / POS-commando.

## Parameters:

Methoden Printing	Thermische lijn printing
Gedrukte tekens	576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn; Characters: Vereenvoudigd Chinees punt van 24x24, 18030 lettertype ondersteuning, ondersteuning voor Taiwan en Hong Kong, de traditionele (complexe Font), ANK karakter;
Doopvont	A: 12 * 24dots, 1,5 (w) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (breedte) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3,0 (w) * 3,0 (H) mm
Types Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
Afdruksnelheid	250 mm / sec als een enkele interface, tot 300 mm / sec Dual-interface en drievoudige interface
Interface	USB, USB + serieel, USB + LAN, USB + Serieel + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Printopdracht	Compatibel met EPSON ESC / POS-commando
Bestuurder	In Win9X / Windows XP / Win Vista / WIN2000 / Win2003's / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux is, en ESPON, SDK biedt compatibiliteit met Android.
Printbreedte	79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72)
Paper diameter	83 mm
Papierdikte	0.06-0.08mm
Mes	Automatische snijder (optioneel)
Print Betrouwbaarheid	Honderd kilometer
Vermogen	DC24V / 2.5A
Temperatuur	0-45 graden Celsius
In tegenstelling vochtigheid	10-80%
Afmeting	190 * 145 * 145 (MM)
Gewicht	1,60 kg

Bestelinformatie	P / N	Beschrijving
	OCPP-88A-U	USB-poorten ondersteunen automatische snijder
	OCPP-88A-UR	USB + seriële poorten, ondersteuning van automatische snijder
	OCPP-88A-UL	USB + LAN-poorten ondersteunen auto-cutter
	OCPP-88A-URL	USB + seriële + LAN-poorten met automatische snijder
	OCPP-88A-W	Wireless + USB-poort, automatische snijder
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + netwerk, ondersteuning van automatische snijder
	OCPP-88A-U0	USB-poort, geen automatische snijder
	OCPP-88A-UR0	USB + serieel, geen automatische snijder
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN-poort, geen automatische snijder
	OCPP-88A-URL0	USB + seriële + LAN-poort, zonder automatische snijder
	OCPP-88A-W0	Wireless + USB-poort, geen automatische snijder
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + netwerk, geen automatische snijder



## Relevante documenten:

[\\*Specificatie](#)

[\\*Procedures Manual](#)

[\\*Instructies](#)

[\\*Driver WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit van](#)

[\\*Driver Win8-64bit](#)

[\\*Linux Driver](#)

[\\*Printer parametring hulpmiddel](#)

[\\*USB Printdemo\(Application software demo\)](#)

[\\*SDK Voor Android](#)

[\\*CD Bestanden](#)