

**gedrukt etiket,afdrukken van etiketten,label printer**

## **80mm Direct Thermal Barcode Label Printer, gedrukt etiket (OCBP-005)**

### **Kenmerken:**

**gedrukt etiket,afdrukken van etiketten,label printer**

Label papier auto positie;  
Labels loskomen, scheurt automatisch;  
Stel de printer kopdruk;  
Compatibel met veel label software;  
BMP, PCX, BAC beelden downloadwinkel;  
ondersteuning SERIAL, USB, LAN samen;  
Ondersteuning PDF417, QR CODE, DotMatrix;

### **Parameter:**

**gedrukt etiket,afdrukken van etiketten,label printer**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| printer Model                             | OCBP-005                                                                                                                                                                                                                          |
| Resolutie                                 | 203 dpi (8 dots / mm)                                                                                                                                                                                                             |
| afdrukmethode                             | direct thermisch                                                                                                                                                                                                                  |
| Hoofd temperatuursensor                   | varistoren thermische                                                                                                                                                                                                             |
| Sensor positie van het hoofd              | Microschakelaar                                                                                                                                                                                                                   |
| detectie papier                           | foto-elektrisch                                                                                                                                                                                                                   |
| afdruksnelheid                            | 127 mm / sec (max)? 50,8 mm / sec (min)                                                                                                                                                                                           |
| width Print                               | 16 mm tot 82 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Gemiddelde                                | Media Type: roll, stickers, labels keer, en ga zo maar door.<br>Gemiddelde diameter Binnen diameter: 25 mm; Diameter: 80 mm                                                                                                       |
| intern lettertype                         | Font 0 8? font gebruikte één byte                                                                                                                                                                                                 |
| Zoom & amp; amp; amp; amp; amp; roterende | 1-10 keer verbetering in meerdere richtingen; 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, 360 °                                                                                                                                                      |
| Buiten de papiersoort                     | Rip & amp; amp; amp; amp; amp; peeling                                                                                                                                                                                            |
| geheugenkaarten                           | 2MB FLASH ROM, 2 MB DRAM                                                                                                                                                                                                          |
| Beeld                                     | Monochrome PCX, kan BMP bestanden in Flash worden geladen, DRAM                                                                                                                                                                   |
| Barcode                                   | CODE128, EAN 128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, 5 EAN8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5, CPost, MSI, MSIC, Plessey, ITF14, EAN14, PDF417, QR Code, DATMATRIX         |
| verbinding                                | USB + RS232 + LAN of USB                                                                                                                                                                                                          |
| macht                                     | Login: 24VDC, 2.5A                                                                                                                                                                                                                |
| Milieu                                    | Werkende Temperatuur: 5 ° C tot 45 ° C<br>Opslag: -40 ° C tot 55 ° C<br>Luchtvochtigheid: 20% ~ 80%, zonder condensvorming, vrije lucht<br>Opslag vochtigheid: & amp; amp; amp; It? = 93% (40 ° C), geen condensatie, vrije lucht |
| Grootte                                   | Formaat: D220mm H148mm * W150mm *                                                                                                                                                                                                 |

**Artikel Details:**

gedrukt etiket,afdrukken van etiketten,label printer

