

## 80mm High Speed USB POS thermische printer (Model: OCPP-802)

### Specificatie:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Drukmethode          | Direct thermisch   |
| Lettergrootte        | ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots   |
| Kolomcapaciteit      | 576dots / lijn of 512dots / lijn   |
| Tekenset             | PC347 (Standard Europa)Katakana,<br>PC850(Meertalig)PC860(Portugees)<br>PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic)<br>West Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost-Europa,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillisch # 2)<br>PC852(Latin2)PC858,IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251) |
| Barcode              | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39<br>/ Code93 / CODE128   |
| Afdruksnelheden      | 230mm / sec  |
| Ontvang buffer       | 128k bytes   |
| NV flash buffer      | 256K bytes   |
| Papierbreedte        | 79,5 ± 0,5 mm  |
| MCBF (leven)         | 100km  |
| Afdrukken commando   | Compatibel met ESC / POS   |
| Kassalade controle   | DC 12-24V / 1A   |
| Papierdikte          | 0.06-0.08mm  |
| Snijder              | Handmatige Cutter  |
| Papierrol            | 79,5 ± 0,5 mm * φ83mm  |
| Interface            | Serieel / parallel / USB / LAN   |
| Bestuurder           | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP /<br>Win Vista / win 7 / Linux   |
| Stroomvoorziening    | DC24V / 2.5A   |
| Power adapter ingang | AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; output:DC 24V / 2.5A  |
| Dimensie             | 190x145x150mm  |
| Gewicht              | 3.5kg  |

### Details van het product:



### Relevante documenten:

[\\*Specificatie](#)

[\\*IP Handmatig adres configureren](#)

[\\*Handleiding](#)

\* Driver voor alle Windows-systeem

[\\*Driver voor Linux](#)

[\\*Printer Parameters instellen Gereedschap](#)

\*CD Bestanden