

80mm Manual Cutter Thermal Receipt Printer Fabrikanten (Model: OCPP-802)

Eigenschappen van het product:

Het laden van papier gemakkelijk, waterdicht, olie bewijs, stofdicht;

Afbeelding printen met hoge snelheid en de personages, de beste afdrukkwaliteit en betrouwbare prestaties 230mm / sec;

Ondersteunen afdrukken prompt and error alarm;

Ondersteunen zwarte stip sensor, herdruk functie;

Compatibel met EPSON ESC / POS;

Ondersteuning 256K bytes NV logo downloadwinkel en af te drukken;

Statusmonitor functie ondersteunen printer, de status controle printer op elk gewenst moment;

Ondersteuning geldlade rijden.

Specificatie van het product:

| | |
|----------------------|--|
| Drukmethode | Direct thermisch |
| Lettergrootte | ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots |
| Kolomcapaciteit | 576dots / lijn of 512dots / lijn |
| Tekenset | PC347 (Standard Europa)Katakana, PC850(Meertalig)PC860(Portugees) PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic) West-Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost-Europa,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillisch # 2) PC852(Latin2)PC858,IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251) |
| Barcode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128 |
| Afdruksnelheden | 230mm / sec |
| Ontvang buffer | 128k bytes |
| NV flash buffer | 256K bytes |
| Papierbreedte | 79,5 ± 0,5 mm |
| MCBF (leven) | 100km |
| Afdrukken commando | Compatibel met ESC / POS |
| Kassalade controle | DC 12-24V / 1A |
| Papierdikte | 0.06-0.08mm |
| Snijder | Handmatige Cutter |
| Papierrol | 79,5 ± 0,5 mm * φ83mm |
| Interface | Serieel / parallel / USB / LAN |
| Bestuurder | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux |
| Stroomvoorziening | DC24V / 2.5A |
| Power adapter ingang | AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; output:DC 24V / 2.5A |

| | |
|----------|---------------|
| Dimensie | 190x145x150mm |
| Gewicht | 3.5kg |

Details van het product:

