

80mm MiniOntvangst van draagbare Thermische Printer (M / N:OCPP-M085)



ProductenFuncties:

- Business stijl ontwerp, meer mode
- Support 1.D, 2.D-barcodeafdrukken
- Druk compatibel met Windows, Linux, Android en IOS
- With 2500mAh oplaadbare lithium-polymeerbatterij, super batterij levensduur, met smart power opslaan en machtcontrolefuncties van de consumptie, om meer afdrukken tijd
- Support USB, COM, Bluetooth, Wifi, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0+V4.0)
- Special macht resterende indicator lampje brandt, de stroomvoorziening van de printer bepalen op elk gewenst moment
- Support geluid en lichtherinnering wanneer gebrek aan papier of afdrukken van abnormale
- Anti vallen van 1,5 M cementvloer

Toepassing:

Warehousing, transport, logistiek, supermarkt, tabak, waterkracht lezen, mobiele overheidskwesties, mobiele politie, posterijen en andere industrieën

Parameters:

Item	Met de parameter	
Met de parameter afdrukken	Afdrukken Methode	Thermische Lijn
	Effectieve afdrukken breedte	72mm
	Resolutie	576 dots/lijn(8dots/mm, 203dpi)
	Printing Snelheid	90mm/s
	Interface	USB (standaard USB2.0 communicatieprotocol, ondersteuning voor Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, ondersteuning Android, IOS) WiFi (2.4 GHz, ATA, AP, AT+AP modus)
	Lijn afstand	3.75 mm (kan regelbaar aanpassen door de opdracht)
	Regelnr.	Lettertype A-48 teken / Line Lettertype B-44 teken / lijn
	Teken	Ervenouding, traditionele Chinese-24 lijnen De standaard GB18030 overeenkomstig / traditioneel Chinese tekens bibliotheek
	Teken Grootte	ANK karakter, Lettertype A: 1.5 × 3.0 mm (12 × 24 punten) Font B: 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 punten) Verreenvoudigd/traditioneel: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24dots)
	Tekenset	PC437/Katakana/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/I/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151.1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Karakter van de streepjescode	Uitgebreid tekenset	1D, Streepjescode:UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE49/CODE128 2D, Streepjescode:QR CODE
	Bar code	1D, Streepjescode:UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE49/CODE128 2D, Streepjescode:QR CODE
Afbeldingen afdrukken	Graphics afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken
	Slimme besparing van de macht	Ondersteuning
Energiebesparende modus	Variablele snelheid afdrukken	Ondersteuning
	Consumptie	Ondersteuning
	Ruistadia	Ondersteuning
Dection	Sensor	Gebrek aan papier detectie
	Indicator	Macht Weergave Gratis Indicator Ontbreken papier
Papier	Pieptoon	Gebrek aan papier, het afdrukken van abnormale alarm
	Type	Thermische
Print opdrachten	Breedte	78.5±0.3 mm
	Dikte	≤0.12 mm
	Diameter	≤40mm
	Feed	Gemakkelijk(Clamshell diervoeders)
Macht	Opgdrachten	ESC/POS
	Type	Oplaadbare Lithium-polymeerbatterij
Buffer	Capaciteit	2500mAh / 7.4V, kan worden ten laste van meer dan 800 keer duurzame afdrukken 150 meter of 4 uur bij normaal gebruik
	Lader	9.0V / 2A
Fysieke kenmerken	Input	4KB
	NV Flash	40KB
Milieu	Gewicht	285G
	Dimensie	114*103*50(MM)
Betrouwbaarheid	Operationele	Temp:-5 ~ 45°C, Vochtigheid:10 ~ 80%
	Opslag	Temp:-10 ~ 50°C, Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)
Software	Afdrukken hoofd leven	50KM(Afdrukken Density:12.5)
	Stuurprogramma	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10