

80mm Pos streepjescode sticker/thermische labelprinter

(Model: OCBP-005)

Specificaties:

Printermodel	OCBP-005
Resolutie	203 DPI (8 dots / mm)
Drukmethode	Direct Thermal
Hoofd temperatuursensor	Thermische varistor
Hoofd positie sensor	Micro schakelaar
Papier detectie	Fotoelektrisch sensoren
Afdruksnelheid	127 mm / sec (max); 50,8 mm/sec (minuten)
Printbreedte	16 tot 82 mm
Media	Mediatype: rollen, stickers, etiketten vouwen, enzovoort. De Diameter van de media: inwendige diameter: 25 mm; diameter: 80 mm
Interne lettertypen	Lettertype 0 lettertype 8; gebruikte in single-byte lettertypen
Te vergroten & roterende	1-10 vouwen versterking in meerdere richtingen; 0 graden, 90 graden, 180 graden, 270 graden, 360 graden rotatie
Uit de papiersoort	Scheur & peeling
Geheugenkaarten	2MB FLASH-ROM, 2MB DRAM
Afbeelding	Monochroom PCX, BMP image bestanden kunnen worden geladen in FLASH, DRAM
Barcode	CODE128 EAN128 ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPCE + 5 CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR-CODE, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN of USB
Macht	Ingang: 24VDC, 2.5A
Milieu	Bedrijfstemperatuur: 5 graden C tot 45 graden C Opslagtemperatuur:-40 graden C tot 55 graden C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20% ~ 80%, niet-condenserend, gratis lucht Opslagvochtigheid: < = 93% (40 °C), niet-condenserend, gratis lucht
Grootte	Grootte: D220mm * H148mm * W150mm

Productdetails:



Relevante documenten:

Wilt u meer weten u?GelieveKlik hier.

[Specificatie](#)

[OCBP-005 stuurprogramma en label maken van software](#)