

80mm USB Android thermische printer

(Model Nr .: OCPP-88A)

Kenmerken:

1. Unieke uitstraling met betrouwbare schimmelvorming;
2. Hoge afdruksnelheid tot 300mm / seconde;
3. Optioneel auto Frezen;
4. Koord en draadloze communicatie voor opties
5. Meerdere interfaces beschikbaar: USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serial + LAN; en Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Geluid en licht alarm ondersteund geschikt voor keuken aanvraag;
7. Ondersteuning van meerdere 1D en QR code soorten afdrukken;
8. Ondersteuning van meerdere internationale talen;
9. SDK voor Android beschikbaar;
10. Betrouwbare printkop met 100km leven;
11. Compatibel met EPSON ESC / POS-commando's.

Parameters:

Afdrukken Methode	Thermische lijn printing
Afdrukken Karakter	576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn; Karacters: Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteunen 18030 lettertype bibliotheek, ondersteunen Taiwan en HK traditionele (complexe lettertype), ANK tekens;
Doopvont	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
Afdruksnelheid	250mm / sec voor een enkele interface, 300mm / sec voor Double-interface en drie interfaces
Interface	USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Afdrukken Command	Compatibel met EPSON ESC / POS-commando's
Drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android beschikbaar.
Printbreedte	79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72mm)
Papier Diameter	83mm
Papier dikte	0.06-0.08mm
Snijder	Autosnijder (optioneel)
Afdrukken Betrouwbaarheid	100km
Vermogen	DC24V / 2.5A
Temperatuur	0-45 graden C
Contrast Vochtigheid	10-80%
Externe dimensie	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1.60kg

Bestelinformatie	P / N	Beschrijving
	OCPP-88A-U	USB-poort, met automatische snijder
	OCPP-88A-UR	USB + seriële poort, met automatische snijder
	OCPP-88A-UL	USB + Lan-poort, met automatische snijder
	OCPP-88A-URL	USB + Serial + LAN-poort, met automatische snijder
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-poort, met automatische snijder
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + netwerk, met auto-cutter
	OCPP-88A-U0	USB-poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-UR0	USB + seriële poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-UL0	USB + Lan-poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-URL0	USB + Serial + LAN-poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB-poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + netwerk, zonder auto-cutter

Ondersteunde Talen:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

"& Gt;

Stekker voor optie:

