

80 mm WIFI-bon Pos-printer voor Pos-systeemkassa

□Model nr.: OCPP -80K□



Kenmerken:

- u Ondersteuning 8 soorten overvloedige interface-combinatie
- u Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-barcodes en QR-codes.
- u Ondersteuning printer status monitoring functie
- u Ondersteuning afdrukken wachtrij ticket functie
- u 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht.
- u 256 KB NV Logo-opslag en 256 KB groot buffergeheugen.
- u 48 tot 80 mm verstelbare papierscheider voor optioneel
- u Compatibel met O POS / J POS-driver.
- u 100KM lange levensduur printerkop

Technische parameters:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Opdracht	ESC / POS
Resolutie	576 dots / lijn of 512 dots / lijn

Afdrukbreedte	Max = 72 mm	
Papier type	Thermisch ontvangstbewijs	
Koppel	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Print snelheid	200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Breedte papier	48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm	
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm	
Rol Dia	Max. Ø 83 mm	
Papier gesneden	Handmatige scheur en autosnijder	
Invoerbuffer	256kbytes	
NV Flash	256kbytes	
Lettertypegrootte	lettertype A: 12 * 24 (standaard), lettertype B: 9 * 17	
Chinese	GB18030, BIG5 24x24dots	
Japans / Korea	Ondersteuning	
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251) ect.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2D	QR-code (enkele USB- of UR-oplossing zonder QR-codefunctie)	
Levensduur printkop	100 KM	
Snijder leven	1000000	
Papierscheider	Optioneel	
Sensoren	Papier op, klep open, papierstoring, papierstoring en detectie van zwarte markeringen (optioneel)	
Invoer	AC 100V-240V 50 / 60Hz	
Uitvoer	DC 24V / 2.5A	
Werk omstandigheden	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Opslag condities	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Accessoires	Datakabel, stroomadapter, stroomcode, papierrol, cd, handleiding, (standaard) Papierseparator (optie)	
Dimensies	196 (D) x 145 (B) x 135 (H) mm	
Netto gewicht	1,14 kg	
Bruto gewicht	1,5 kg	
Individuele doos	Afmeting 30X19X18cm (LXBXH□	1 eenheid / doos
Omdoos	Afmeting 62X36X52cm (LXWXH□	12 eenheden / doos
Bestuurder	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







