

80 mm Wifi Airprint Bluetooth draadloze thermische bonprinter

(Modelnummer: OCPP -88A)

Kenmerken:

1. Unieke uitstraling met betrouwbare schimmel;
2. Hoge afdruksnelheid tot 300 mm / seconde;
3. optionele auto snijder;
4. Snoer en draadloze communicatie voor opties
5. Meerdere interfaces beschikbaar: USB`` USB + Serieel + LAN; en Wifi + USB, Bluetooth + USB
- 6.Sound en licht alarm ondersteund geschikt voor keuken toepassing;
7. Ondersteuning meerdere 1D en QR code types afdrukken;
8. Ondersteuning multi internationale talen;
- 9.SDK voor Android en IOS beschikbaar;
10. Betrouwbare printkop met 100 km levensduur;
- 11.Compatibel met EPSON ESC / POS-opdrachten.

parameters:

Afdrukmethode	Thermische lijndruk
Karakter afdrukken	576dots / line (standaard), 512dots / line; Characters : Vereenvoudigd Chinees 24x24-punt, ondersteunt 18030 fontbibliotheek, ondersteunt Taiwan en HK traditioneel (complex lettertype), ANK-tekens;
doopvont	A: 12 * 24 punten, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 punten, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 punten, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type streepjescode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-code
Printsnelheid	250 mm / sec voor een enkele en twee interface, 300 mm / sec voorr drie interfaces
Koppel	USB, USB + Serieel + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Opdracht afdrukken	Compatibel met EPSON ESC / POS commando's
drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android en IOS beschikbaar.

Papier breedte	79,5 ± 0,5 mm (afdrukbreedte 72 mm)	
Papier diameter	83mm	
Dikte papier	0.06-0.08mm	
Snijder	Auto snijder (optioneel)	
Afdrukbetrouwbaarheid	100km	
macht	DC24V / 2.5A	
Temperatuur	0-45 graden C	
Contrastvochtigheid	10-80%	
Externe dimensie	190 *145*145(Mm)	
Gewicht	1.60kg	
Informatie ordenen	P / N	Omschrijving
	OCPP -88A-U	USB-poort, met automatische snijder
	OCPP -88A-URL	USB + seriële + Lan-poort, met automatische snijder
	OCPP -88A-W	Wifi + USB-poort, met automatische snijder
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, met automatische snijder
	OCPP -88A-U0	USB-poort, zonder automatische snijplotter
	OCPP -88A-URL0	USB + Seriële + Lan-poort, zonder autosnijder
	OCPP -88A-W0	Wifi + USB-poort, zonder autosnijder
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, zonder auto-cutter



OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A

