

# 80mm High Speed Bluetooth POS thermische printer

(Model Nr .: OCPP-88A-BUL)

## Kenmerken:

Unieke uitstraling met betrouwbare schimmelvorming;  
Hoge afdruksnelheid tot 300mm / seconde;  
autosnijder;  
Snoer en draadloze communicatie voor opties  
Interface: Bluetooth + USB + LAN  
Geluid en licht alarm ondersteund geschikt voor keuken aanvraag;  
Ondersteunen meerdere 1D en QR code soorten afdrukken;  
Ondersteuning meerdere internationale talen;  
SDK voor Android beschikbaar;  
Betrouwbare printkop met 100km leven;  
Compatibel met EPSON ESC / POS-commando's.

## Parameters:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Afdrukken Methode         | Thermische lijn printing   |
| Afdrukken Karakter        | 576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn;<br>Karakters: Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteunen 18030 lettertype bibliotheek, ondersteunen Taiwan en HK traditionele (complexe lettertype), ANK tekens; |
| Doopvont                  | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm  |
| Barcode                   | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code  |
| Afdruksnelheid            | 250mm / sec voor een enkele interface, 300mm / sec voor Double-interface en drie interfaces  |
| Interface                 | USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN   |
| Afdrukken Command         | Compatibel met EPSON ESC / POS-commando's  |
| Drivers                   | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android beschikbaar.  |
| Printbreedte              | 79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72mm)  |
| Papier Diameter           | 83mm   |
| Papier dikte              | 0.06-0.08mm  |
| Snijder                   | Autosnijder (optioneel)  |
| Afdrukken Betrouwbaarheid | 100km  |
| Vermogen                  | DC24V / 2.5A   |
| Temperatuur               | 0-45 graden C  |
| Contrast Vochtigheid      | 10-80%   |
| Externe dimensie          | 190 * 145 * 145 (mm)   |
| Gewicht                   | 1.60kg   |

|                  | P / N         | Beschrijving                                       |
|------------------|---------------|--|
| Bestelinformatie | OCPP-88A-U    | USB-poort, met automatische snijder                |
|                  | OCPP-88A-UR   | USB + seriële poort, met automatische snijder      |
|                  | OCPP-88A-UL   | USB + Lan-poort, met automatische snijder          |
|                  | OCPP-88A-URL  | USB + Serial + LAN-poort, met automatische snijder |
|                  | OCPP-88A-W    | Wifi + USB-poort, met automatische snijder         |
|                  | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + netwerk, met auto-cutter         |
|                  | OCPP-88A-U0   | USB-poort, zonder autosnijder                      |
|                  | OCPP-88A-UR0  | USB + seriële poort, zonder autosnijder            |
|                  | OCPP-88A-UL0  | USB + Lan-poort, zonder autosnijder                |
|                  | OCPP-88A-URL0 | USB + Serial + LAN-poort, zonder autosnijder       |
|                  | OCPP-88A-W0   | Wifi + USB-poort, zonder autosnijder               |
|                  | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + netwerk, zonder auto-cutter      |

