

# 80mm keuken pos thermische printer met alarmer optionele

(Model Nr .: OCPP-88A)

Kenmerken:

## Thermische printer, pos printer, Pos thermische printer

1. Unieke uitstraling met betrouwbare schimmelvorming;
2. Hoge afdruksnelheid tot 300mm / seconde;
3. Optioneel auto Cutter;
4. Cord en draadloze communicatie voor opties
5. Meerdere interfaces beschikbaar: USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serieel + LAN; en Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Geluid en licht alarm ondersteund geschikt voor keuken aanvraag;
7. Ondersteuning van meerdere 1D en QR code types afdrucken;
8. Ondersteuning voor meerdere internationale talen;
9. SDK voor Android beschikbaar zijn;
10. Betrouwbare printkop met 100km leven;
11. Compatibel met EPSON ESC / POS-commando's.

### parameters:

afdrukmethode	Thermal line printing
Printing Karakter	576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn; Characters: Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteunen 18.030 lettertype bibliotheek, ondersteunen Taiwan en HK traditionele (complexe lettertype), ANK karakters;
doopvont	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Type	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
Afdruksnelheid	250mm / sec voor een enkele interface, 300mm / sec voor Double-interface en drie interfaces
Interface	USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serieel + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Command Printing	Compatibel met EPSON ESC / POS-commando's
drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android beschikbaar.
Printing Breedte	79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72mm)
Paper Diameter	83mm
papier dikte	0.06-0.08mm
Snijder	Autosnijder (optioneel)
Printing Betrouwbaarheid	100km
macht	DC24V / 2.5A
Temperatuur	0-45 graden C
contrast Vochtigheid	10-80%
externe dimensie	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1.60kg

	P / N	Beschrijving
Informatie ordenen	OCPP-88A-U	USB-poort, met autosnijder
	OCPP-88A-UR	USB + seriële poort, met autosnijder
	OCPP-88A-UL	USB + LAN-poort, met autosnijder
	OCPP-88A-URL	USB + Serial + Lan haven, met autosnijder
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-poort, met autosnijder
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, met auto-cutter
	OCPP-88A-U0	USB-poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-UR0	USB + seriële poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN-poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-URL0	USB + Serieel + LAN-poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB-poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, zonder auto-cutter

**Ondersteunde talen:**



"& Gt;

**Stekker voor optie:**

