

80 mm MiniPortable thermische bonnenprinter

(M / N: OCPP-M085)

Kenmerken:

- Zakelijke stijl ontwerp, meer mode
- Ondersteuning 1.D, 2.D bar codeprinting
- Hoewel compatibel met Windows-, Linux-, Android- en IOS-systemen
- Met 2500mAh rechargeablelithium-polymeerbatterij, superduur van de batterij, met smart macht bewaar- en stroomverbruikregelfuncties om een langere afdruktijd te garanderen
- Ondersteuning van USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Indicatorlampje voor extra vermogen om de printer op elk moment te kunnen bedienen
- Ondersteun geluid en lichtsterkte bij papiergebrek of afdrukken abnormaal
- Anti-val van 1,5 M cementvloer

Toepassing:

Warehousing, transport, logistiek, supermarkt, tabak, waterkrachtmeting, mobiele overheidsaangelegenheden, mobilepolices, pos tal en andere industrieën

parameters:

| Item | Parameter |
|--------------------------|---|
| Afdrukmethode | Thermische lijn |
| Effectieve afdrukbreedte | 72mm |
| Resolutie | 576 punten / lijn(8dots / mm,203dpi) |
| Printing Speed | 90mm / S |
| Interface | USB (standaard USB2.0 communicatieprotocol, ondersteuning Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, ondersteuning voor Android, IOS) WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP-modus) |
| Print parameter | Regelafstand 3.75mm(Kan de regelafstand aanpassen met opdracht) Regel nr. Lettertype A: 48 tekens / regel Lettertype B: 64 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-24 lijnen |
| Karakter | De standaard bibliotheek met vereenvoudigde / traditionele Chinese karakters GB18030 |
| Tekengrootte | ANK-teken,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24 punten) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 x 17 dots) Vereenvoudigd / Traditioneel:3,0 x 3,0 mm (24 x 24dots) |
| Uitgebreide tekenset | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) |
| Barcodekarakter | Streepjescode 1D.Bar-code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D.Bar-code:QR CODE |
| Grafische afdrukken | Grafische afdrukken Ondersteunt bitmap-download en print |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| | Slim | Ondersteuning |
| | stroombesparing | |
| Energiebesparende modus | Afdrukken met variabele snelheid | Ondersteuning |
| | Consumptie winterslaap | Ondersteuning |
| dection Indicator | Sensor | Gebrek aan papierdetectie |
| | Vermogen | Ondersteuning |
| | Display | |
| | Oplaadindicator | Ondersteuning |
| | Gebrek aan papier | Ondersteuning |
| Papier | signaal | Gebrek aan papier, afdrukken abnormaal alarm |
| | Type | warmte- |
| | Breedte | 79,5 ± 0,5 mm |
| | dikte | ≤0.12mm |
| | Diameter | ≤40mm |
| Printopdrachten macht | Voeden | Gemakkelijk(Clamshell-feed) |
| | commando's | ESC / POS |
| | Type | Oplaadbare lithium-polymeerbatterij |
| | Capaciteit | 2500 mAh / 7,4 V, kan meer dan 800 keer worden opgeladen |
| | | duurzaam printen 150 meter of 4 uur bij normaal gebruik |
| Buffer | Charger | 9.0V / 2A |
| | Invoer | 4KB |
| | NV Flash | 40KB |
| Fysieke kenmerken | Gewicht | 285g |
| Milieu | Dimensie | 114 * 103 * 50 (MM) |
| | bedrijfs-opslagruimte | Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80% |
| Betrouwbaarheid | Printkop | Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Nee Dew) |
| | levensduur | 50KM(Afdrukken Density≤12.5) |
| Software | Bestuurder | Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10 |



OCPP-M085





OCPP-M085





Relevante documenten:

[M085 spec](#)

[M085 SDK](#)