

# 80mm ontvangst printer voor POS bill met automatische snijder (OCP-88A)

## CET

### bonprinter, Bill bonprinter, printer voor POS

#### Kenmerken:

1. Unieke verschijning met betrouwbare schimmelvorming;
2. High-speed printen met snelheden tot 300 mm / sec;
3. Optioneel automatische snijder;
4. Lijn en opties Cordless Telecommunications
5. Zorg voor een verscheidenheid aan interfaces: USB, USB + serieel, USB + LAN, USB + seriële + LAN; en WiFi + USB + Bluetooth + USB LAN
6. geluidsalarm applicatie-ondersteuning is beschikbaar voor de keuken;
7. Ondersteuning van verschillende soorten eendimensionale en tweedimensionale barcode printing;
8. ondersteunt een verscheidenheid aan internationale talen;
9. Biedt SDK voor Android;
10. Betrouwbare printkop leven en honderd kilometer;
11. EP SON Compatibel ESC / POS-commando.

#### Parameters:

Methoden afdrukken	Thermische lijn printing
Afgedrukte tekens	576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn; Karakters: Vereenvoudigd Chinees punten van 24x24, 18.030 zijn medium, medium voor Taiwan en Hong Kong, de traditionele (complexe Font), ANK karakter;
Doopvont	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (breedte) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode Types	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
Afdruksnelheid	250 mm / sec als een enkele interface voor 300mm / sec dual interface en drievoudige interface
Interface	USB, USB + serieel, USB + LAN, USB + Serieel + LAN + Wireless USB, Bluetooth + USB + LAN
Printopdracht	Compatibel met EPSON ESC / POS-commando
Bestuurder	In Win9X / Windows XP / VISTA Win / WIN2000 / Win2003's / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux is, en ESPON, SDK Biedt compatibiliteit met Android.
Printbreedte	79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72)
Papier diameter	83 mm
Papierdikte	0.06-0.08mm
Mes	Automatische snijder (optioneel)
Betrouwbaarheid Print	Honderd kilometer
Vermogen	DC24V / 2.5A

Temperatuur	0-45 graden Celsius	
In tegenstelling vochtigheid	10-80%	
Afmeting	190 * 145 * 145 (MM)	
Gewicht	1,60 kg	
Bestelinformatie	P / N	Beschrijving
	OCPP-U-88A	USB-poorten ondersteunen automatische snijder
	OCPP-88A-UR	USB + seriële poorten, Ondersteuning automatische snijder
	OCPP-UL-88A	USB + LAN-poorten ondersteunen auto-cutter
	OCPP-88A-URL	USB + seriële + LAN-poorten met automatische snijder
	OCPP-88A-W	+ Wireless USB, automatische snijder
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + netwerk, ondersteuning van automatische snijder
	OCPP-88A-U0	USB-poort, geen automatische snijder
	OCPP-88A-UR0	USB + serieel, geen automatische snijder
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN-poort, geen automatische snijder
	OCPP-88A-URL0	USB + seriële + LAN-poort, zonder automatische snijder
	OCPP-88A-W0	+ Wireless USB, geen automatische snijder
	OCPP-88A-BUL0	LAN + Bluetooth + USB, geen automatische snijder

