

## Betaalbare & nbsp; POS LED Klantendisplay (Model: LED8A)

### Specificaties:

Communicatie	
Interface:	RS232 communicatie, USB-voeding (DC optioneel)
Baud rate:	2400 / 9.600
Helderheid:	1500cd
Handshake signaal	Geen
Elektrische	5V (van host-computer USB-interface)
Beeldscherm:	LED Helder geel-groene digitale display
Beeldscherm tekens:	8 Cijfers (0 ~ 9)
Weergavegebied:	160mm x 30.8mm
Lettergrootte:	13MM * 7.6mm
MTBF:	25.000 uur
Fysieke	
Panel afmetingen:	224 (L) X88 (W) mm
Ondersteuning afmetingen:	Hoogte: 400 --- 442mm Basis: 185 (L) x95 (B) x25 (H) mm
Pitching beweging hoek:	8 ° ~ 120 °
Kleur	Wit of Zwart
Gewicht:	520g (zonder voet), 850g (met voet), 1100g (inclusief verpakking)
Grootte van de verpakking	255 (L) x 210 (B) x 96 (H) mm
Milieu	
Bedrijfstemperatuur:	-40 °C --50 °C
Opslag & nbsp; Temp;	-60 °C --80 °C
Vochtigheid:	30% - 85%

### Meer informatie:

