

Alles in één touchscreen POS-machine met POS thermische printer  
(M / N: POS -E15)

Parameter:

model	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Hoofdraad	Intel Celeron bewerker J1900 quad core 1.99solHz (Windows)
Hoofdraad	RK3288 Quad-kern bewerker (Android)
OS-1	Windows7 (bèta)
OS-2	android 6.0
Memory-1	2 GB SSD RAM 32 GB (Windows)
Memory-2	2 GB RAM 8 GB EMMC (Android)
Touch screen	Multipunt capacitieve aanraking
Schermgrootte	15,6 inch, 16: 9
resolutie	1366 * 768
Klant display	LCD klantendisplay (standaard), Opties: 11,6 of 15,6 inch non-touch scherm, VFD klantendisplay,
kleur	zwart
printer	Grote 58 mm thermische tandwielprinter of 80 mm thermische printer met automatische snijder (Opties)
I / O-poort(J1900)	USB *6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(facultatief)
	VGA * 1
	HDMI * 1(voor het vice-scherm)
	DB9 RS232 deur * 2 (kan maximaal 4 COM-poorten bevatten)
I / O-poort (RK3288)	RJ11 * 1 (opional)
	TF-sleuf * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel)
	DB9 RS232-poort * 1
	Audio * 1
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functies (Android)	Bluetooth, WIFI
OOptionele artikelen(Windows)	RFID,MSR, I-Button VFD LCD, DB25 parallele poort, DB9 RS232-poort * 4
OOptionele artikelen(Android)	3G, 4G, VFD LCD-scherm, RFID,MSR, I-knop
Bewaartemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Voedingsadapter	Voeding AC 110-240 V / 50-60 Hz entree, 12 / 24V uitgang dafhankelijk van de printer



POS-E15





POS-E15





POS-E15

