

# 15.6-inch raMen/Android Aanraken POS EindPunt ik

- 1516 )

OCOM Breedbeeld POS terminal heeft een stijlVol en ultrasLANK ontwerp, het heeft een Android- en Windows OS-moederbord als optie, het is eenvoudig te installeren <sup>nd</sup> display, MSR of VFD als modules door klanten. Dit Model is erg handig voor onderhoud door de achterklep te verwijderen en het heeft rijke I / O-interfaces om op meer externe apparaten te worden aangesloten

## Funcities:

- 15,6 inch BOE gloednieuw LCD-scherm
- Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
- Verwijderbare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en minder verzendkosten
- Het hoofdscherm ondersteunt grote hoek rotatie om aan elke observatiehoek te voldoen
- Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water
- Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller
- Dikke en stabiele aluminium basis
- Kabelsleuven in de basis maken de kabel Nettoter
- Klantdisplay, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd op de schaal

## Specificatie

Model	POS-15 16-W	POS-15 16-A
Naam	15,6 inch Windows Aanrakensscrem pos-terminal	15,6 inch Android Aanrakensscrem pos-terminal
huisvesting	Machinebehuizing van ABS-kunststof met aluminium i um legering basis	
Kleur	hele zwarte kleur machine body	
Hoofdscherm	15,6-inch Aanrakensscren-monitor	
Resolutie	1366*768, 1920*1080 voor optie:	
Helderheid	300cd/m <sup>2</sup>	
Visie a ngle	Horizon: 160 ; Verticaal: 150	
Touch s creen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15.6 inch-display Met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768 of 1920*1080 resolutie voor optie:	
Klantendisplay:	2*20 VFD of 2*20 LCD gemonteerd op achterkant voor optie;	
<b>Prestatie</b>		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of intel core i3/i5 4 generatie CPU voor optie:	ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad-core 1,8 GHz CPU
Systeem Geheugen	1*SO-Dimm DDRIII slot, ondersteuning1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie	Aan boord 2GB DDRIII,4GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB	8 GB eMMC, ondersteuning voor 32 GB TF-kaart uitgebreid
Audio	Aan boord Real Tek ALC662 audiochip ALC5640	Aan boord van Real Tek audiochip ALC5640

LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module;	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E voor optie:
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux	Android 7.1 of Android 8.1 voor optie
<b>Connectiviteit</b>		
Externe I/O-poort (J1900 en RK3288)	poort knop*1	
	12V DC-ingang *1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB * 5	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA (15-pins D-sub) * 1	RJ11 voor kassalade *1
	Audio-uitgang*1	MIC in *1 , Audio-uitgang*1
<b>Pakket:</b>		
Gewicht	Net 4.0 Kg Goor 5.0 Kg	
Package met schuim binnen	460*185*420 mm voor enkel scherm	
<b>Omgeving</b>		
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie	
<b>Accessoires</b>		
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom input , DC12 V /5A uitgangsadapter:	
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar	
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen	
<b>Ander</b>		
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC	

















