

# Alles in een Pos elektronische kassa Fabrikant

(Model nr .: POS 8829)

Kenmerken:

l Goed uitziend ontwerp is geschikt voor veel POS-velden

l Een oplossing met een laag stroomverbruik garandeert een stabiele kwaliteit en veiligheid

l LED / LCD klantendisplay optioneel

l MSR optioneel

l Wifi optioneel

toepassingen:

l Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakker en banketbakker

l Retailer: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas barbershop

l Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en kassa voor loten

l Commercieel: informatiebeheer terminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

specificaties:

Model	POS 8829
Optionele kleur	Zwart / wijnrood
Optionele randapparatuur	ISO Track1 / 2/3 magneetstriplezer; LCD klantendisplay; LED8; WIFI
Hoofdbord	Intel-chipset
CPU	1037U dual-core 1.8G
chipset	1037U + ICH8-chipset
Geheugenondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (maximaal 4 GB)
Harde stuurprogramma	SATA 2.5 320 GB of 500 GB of SSD32 GB
Lcd-schermformaat	15 inch TFT LCD-scherm
Helderheid	350cd / m <sup>2</sup>
Resolutie	1024 * 768 (max)
Touch screen	5-draads bestendig aanraakscherm
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140

I / O-poort	1 * aan / uit-knop
	PS2-muis * 1; PS2-toetsenbord * 1
	Serieel * 3 DB9 mannetje
	Parallel * 1, DB25 Parallele poort
	VGA (15-pins D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 voor kassalade optioneel
	USB (2.0) * 6
	Audio-uitgang * 12 * Interne luidspreker (optie), MIC IN * 1
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
Energieverbruik	35W (max)
Nakoming	FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Afmeting / gewicht verpakking	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Besturingssysteem	Ingebouwde Windows XP Professional (compatibel met WE POS, Linux)
Oplader	110-240V / 50-60HZ Wisselstroomingang, DC12 / 5A-uitgang