

## 15.6 of 15.1 inch All In One Touch POS Terminal

(M / N: POS -G156W / A-G151W / A)



OCOM G serie pos geïntegreerde high speed thermische printer binnen, R & D team take time studie en onderzoek om elk materiaal zorgvuldig te kiezen om de machine te werk meer stablely en betrouwbaar te verzekeren, rijk IO-interface maken veel connectivites beschikbaar, modieuze verschijning en gemakkelijk te onderhouden en flexibel worden opgewaarderd door customers.it is de beste keuze voor vele toepassingsgebieden sites zoals restaurants, coffeeshops, winkels etc ...

Functies:

Intel Celeron-serie en Intel Core i3 i5-processor voor optie

Rockchip hoge snelheid RK3288 processor voor optie

EMMC 8GB / 16GB / 32GB voor optie

Hard Driver mSATA SSD van 64 GB SSD 128GB een 256 GB voor optie

58mm en 80mm high speed thermische printer ingebouwd voor optie

Meerpunts geprojecteerd capacitive touch panel

Optionele zij MSR en VFD220 klantendisplay gemonteerd op achterkant

Tuur plat en waterdicht krasbestendig scherm

Specificatie

Model	POS -G156W / A	POS -G151W / A
Naam	15,6 inch alles in een touch screen terminal pos	15,1 inch alles in een touch screen terminal pos
behuizing	kunststof met metalen gecombineerde	

Kleur	hele parelwitte machine lichaam of parelmoer wit match grijze machine lichaam	
Weergave		
Hoofdscherm	15,6 inch touch screen monitor	15,1 inch touch screen monitor
Oplossing	1366 * 768	1024 * 768
Helderheid	250 cd / m <sup>2</sup>	
Kijkhoek	Horizon: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Multi-point geprojecteerd G + G capacitive touch	
Sub-scherm	15.6inch display en 13.3 inch display W / of W / o touch-functie, resolutie 1366 * 768 voor optie	151inch weergave W / of w / o aanrakingsfunctie, 1024 * 768
Klantdisplay	2 * 20 VFD bevestigd aan achterkant voor optie	
Uitvoering		
Windows J1900	moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4 <sup>e</sup> generatie CPU voor optie
	Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII slot, support1333 * / 1600 4GB (standaard) 2GB / 8GB voor optie
	Opslagapparaat	MSATA SSD 64GB of Higer, tot 256GB
	audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip
	LAN	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F Lan chip ingebouwde Mini PCI-E slot, Integrale WIFI module
	Besturingssysteem	Windows7 / 8/10, Embedded, WE POS, Linux
Android RK3288	moederbord	Rockchip serie RK3288, quad-core 1.8G, RK3399 voor optie
	Systeemgeheugen	Aan boord DDRIII 2GB, 4GB voor optie
	Opslagapparaat	op board16GB EMMC, 32GB voor optie
	audio	aan boord van Real Tek ALC5640 audiochip
	LAN	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F Lan chip
	WIFI & BT module	Ondersteuning Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / BT4.0 support
Besturingssysteem	Android 7.1	
connectiviteit		
Windows en Android (J1900 & RK3288)	uit-knop * 1	
	12V DC in aansluiting * 1	
	COM (RS232) * 1	
	LAN RJ-45 * 1	
	USB * 5	
	MIC in * 1, audio-uitgang * 1	
Windows (J1900)	LPT * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	RJ11 voor Kassalade * 1 (optioneel)	
	PS / 2 * 1 van muis en toetsenbord	
Android (RK3288)	aan boord RJ11 voor Kassalade- * 1, RJ11 uit printerpoort voor kassalade * 1 (optioneel)	
	TFcard slot * 1	
opties		

80mm thermische printer	direct thermisch printen
	150mm / s snelheid printing
	79,5 - / + 0,5 mm papierbreedte en printbreedte 72mm met Atuo snijder functie en thermische kop life 100km
	USB-communicatie
58mm thermische printer	direct thermisch printen
	80mm / s snelheid printing
	57,5 - / + 0,5 mm papierbreedte en printbreedte 48mm thermische kop life 50km
	LPT communicatie
MSR	optionele side MSR voor 15.6inch
web Camera	web camera gemonteerd op de top van het scherm voor optie
spreker	80hm / 5W luidspreker in voor optie
Pakket	pakket
Gewicht	Net 6,5 kg, Bruto 8,5 kg voor 15,6 dual screen
Pakket met schuim binnen	300 * 465 * 500mm
Omgeving	
bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werken luchtvochtigheid	10% -80%
Opslagvochtigheid	10% ~ 90%
Accessoires	
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC Powerinput, DC12 / 5A uitvoeradapter voor w / o printer en W / 58mm printer machine 12V / 7A buiten gezet adapter alleen W / 80mm printer machine
Stroomkabel	Netstekker compatibel met de VS / EU / UK etc en op maat beschikbaar
CD driver	Stuurprogramma voor het moederbord en druk driver binnen voor optie
Ander	
Nakoming	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC

Meer product foto's getoond



Gemakkelijk thermisch papier laden



Kabelbeheer, open en sluit de achterklep zonder gereedschap



Geschikt toegang tot de machine via Side USB-poort voor uploaden of downloaden



Externe I / O-poorten



Pakket

