

## Android IOS pos 58 thermische printer met autosnijder (Model: OCPP -58C)

### Specificatie:

#### Thermische printer,thermische printer pos 58,pos-printer

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Print methode                   | Direct thermisch  |
| Printdichtheid                  | 384dots / lijn  |
| Tekengrootte                    | ANK, lettertype A: 12x24dots<br>Lettertype B: 9x17dots<br>Vereenvoudigd / traditioneel Chinees: 24x24dots |
| Streepjescode                   | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128                   |
| Interface                       | Bluetooth   |
| Stroomvoorziening               | DC 12V == 2.6A  |
| Kassa                           | DC 12V == 1A  |
| Levensduur printkop             | 50 kilometer  |
| Bedrijfsomstandigheden          | Temperatuur (0 ~ 45 graden C), luchtvochtigheid (10 ~ 80%)  |
| Opslag condities                | Temperatuur (-10 ~ 60 Deg C), vochtigheid (10 ~ 90%)  |
| Print snelheid                  | 120mm / s   |
| Papierbreedte                   | 57.5±0.5mm  |
| Externe diameter van het papier | 65mm  |
| Papierdikte                     | 0,06 ~ 0.08mm   |
| Gewicht                         | Nettogewicht: 1,5 kg, brutogewicht: 2,5 kg  |
| Dimensie                        | 199 * 132 * 111.5mm   |
| Bestuurder                      | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8 / Win10                     |
| Snijder                         | Auto snijder  |
| Opdracht                        | Compatibel met EPSON ESC / POS  |
| Regelafstand                    | 3,75 mm (kan door opdracht veranderen)  |

### Productdetails:

#### Thermische printer,thermische printer pos 58,pos-printer



### Relevante documenten:

Wilt u meer informatie over producten weten?ormatie?alsjeblieft Klik hier.

- [Specificatie](#)
- [Gebruikershandleiding](#)
- [Bestuurder](#)