# QR Barcode Reader Android
# (Model: OCBS-2004)

## Specificaties:

| | | |
|---|---|---|
| **Prestatiekenmerken** | | |
| **Image Sensor:** | | CMOS |
| **Resolutie:** | | 752 * 480 |
| **Lichtbron:** | | LED (622 nm - 628 nm) |
| **Lichtintensiteit:** | | 330 LUX (130 mm) |
| **Verlichting:** | | 0 ~ 100.000 LUX |
| **Symboliek:** | **2D** | PDF417, QR Code (Model 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080.100.140), Aztec, Maxicode, etc. |
| | **1D** | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 van 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 DataBar, enz. |
| **Precisie:** | | ≥ 5mil |
| **Diepte van het Scan Field:** | | 35 mm ~ 210 mm |
| **Print Contrast Signal:** | | ≥ 30% |
| **Roll / Pitch / Skew:** | | 360 ° /±60 ° /±60 ° |
| **Uiterlijke kenmerken** | | |
| **Interface:** | | RS232 / USB |
| **Energieverbruik:** | | 2 W |
| **Voltage:** | | DC 5 V (4.5-5.5V) |
| **Huidige:** | Ijdel | 78 mA (inactief) 400 mA (werk) 18 mA (standby) |
| **Gewicht:** | | 235 g |
| **Afmetingen:** | | 156 * 68 * 83 mm |
| **Gebruiker Milieu** | | |
| **Operate Temperatuur:** | | -5degree C ~ + 45graden C |
| **Temperatuur van de opslag:** | | -40degree C ~ + 60graden C |
| **Vochtigheid:** | | 5% - 95% (niet-condenserend) |
| **Veilig** | | |
| **Certificaten:** | | FCC Deel 15 Klasse B, CE EMC klasse B |

## Details van het product:

## Relevante documenten:

**Wilt u meer product inf wetenormatie?Alsjeblieft Klik hier.**

**Specificatie**
**User's Manual**