

## Android alles in één kassa met 80 mm-printer

(M / N: POS -A15 / A15-A)

### Kenmerken:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0GHz HighConfiguration CPU voor Windows-systeem

2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem

2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)

Capacitief touchscreen met meerdere balies

Ingebouwde thermische printer van 58 mm of 80 mm (optioneel)

Embedded MSR, RFID-lezer (optioneel)

Stijlvol weergavepaneel

### Toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakker en banketbakker

Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en kade


### Diapresentatie:



### Parameter:

Model	POS -A15 / POS -A15-A
Hoofdbord <sup>①</sup>	Intel CeleronProcessor J1900 Quad-core 2,0 GHz
Hoofdbord <sup>②</sup>	2,0 GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7-processor
OS <sup>①</sup>	Windows7 (bèta)
OS <sup>②</sup>	Android 5.1
Geheugen <sup>①</sup>	2 GB RAM 32 GB SSD
Geheugen <sup>②</sup>	2 GB RAM 8 GB ROM
Touch screen	Multi-point capacitieve aanraking
Scherm grootte	Hoofdscherm 15,6 inch, Vice scherm 15,6 inch
Kleur	Zwart of wit
Printer	58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met automatische snijder (optioneel)

I / O-poort (ⓂJ1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 RS232-poort * 1
I / O-poort (ⓂA83T)	RJ11 * 1
	TF-sleuf * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2
	DB9 RS232-poort * 1
	Audio * 1
USB OTG-poort	
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, wifi, gps
Optionele items (Windows)	I3 I5 CPU, LCD VFD-display, RFID, MSR camera, 3G, DB25 parallelle poort, DB9 RS232-poort * 3, scherm van ander formaat
Optionele items (Android)	3G / 4G-camera, LCD VFD-display, RFID, kaartlezer, MSR, scherm van andere grootte
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Verpakkingsafmetingen	46 * 43 * 51 cm
Oplader	110-240V / 50-60HZ wisselstroom, Input DC12 / 5A uitgezet

 Moederbord Afbeelding:

