

Android pos 80 printer thermische printer prijs

(Model nr.: OCPP-88)

Kenmerken:

1. een unieke uitstraling met betrouwbare mal;
2. hoge afdruksnelheid tot 300 mm/seconde;
3. Optioneel auto Cutter;
4. snoer en draadloze communicatie voor opties
5. meerdere interfaces beschikbaar: USB + Serial, USB + LAN, USB, USB + Serial+ LAN; en Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. licht- en alarm ondersteund geschikt voor toepassing in keuken;
7. ondersteuning meerdere 1D en QR code typen afdrukken;
8. ondersteuning van multi internationale talen;
9. SDK voor Android beschikbaar;
10. betrouwbare printer kop met 100km leven;
11. compatibel met EPSON ESC/POS opdrachten.

Parameters:

Drukmethode	Thermische lijn afdrukken
Afdrukbaar teken	576dots/line (standaard), 512dots/lijn; Tekens: Vereenvoudigd Chinees 24 x 24 punt, steun 18030 lettertypebibliotheek, ondersteuning van Taiwan en HK traditionele (complexe lettertype), ANK tekens;
Lettertype	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Type	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR-code
Afdruksnelheid	250mm/sec voor één interface, 300mm/sec voor dubbele interface en drie interfaces
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Opdracht afdrukken	Compatibel is met EPSON ESC/POS opdrachten
Stuurprogramma 's	Win9X / venster XP /Win2000/Win2003/Win Vista / Win 7 / winnen 8/win8.1/Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android beschikbaar.
Afdrukken breedte	79.5±0.5 mm (printbreedte 72 mm)
Papier Diameter	83mm
De dikte van het papier	0,06-0,08 mm
Cutter	Auto-cutter (optioneel)
Afdrukken betrouwbaarheid	100km
Macht	DC24V / 2.5A
Temperatuur	0-45 graden C
Contrast-vochtigheid	10-80%
Externe dimensie	190*145*145(mm)
Gewicht	1.60kg

	P/N	Beschrijving
Bestelinformatie	OCP-88A-U	USB-poort, met de Snijder van de auto
	OCP-88A-UR	USB + Serial port, met de Snijder van de auto
	OCP-88A-UL	USB + Lan-poort, met de Snijder van de auto
	OCP-88A-URL	USB + Serial + Lan-poort, met de Snijder van de auto
	OCP-88A-W	WiFi + USB-poort, met de Snijder van de auto
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, met auto-cutter
	OCP-88A-U0	USB-poort, zonder auto-cutter
	OCP-88-UR0	USB + Serial port, zonder auto-cutter
	OCP-88-UL0	USB + Lan-poort, zonder auto-cutter
	OCP-88-URL0	USB + Serial + Lan-poort, zonder auto-cutter
	OCP-88A-W0	WiFi + USB-poort, zonder auto-cutter
	OCP-88-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, zonder auto-cutter

Ondersteunde talen:



">

Stekker voor de optie:

