

Android restaurant e pos-systeem alles in één kassa met 2D-scanner / printer

(M / N: POS-B11.6)

Kenmerken:

Elegante basis B voor pos-machine.

Intel Celeron Processor J1900 Quad-core CPU 2.0 GHz hoge configuratie voor Windows-systeem

8-cores ARM A83T 8-core ARM Cortex-A7-processor voor Android-systeem

2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)

2 GB RAM + 32 GB standaard SSD (Windows)

11,6-inch multi-point capacitief touchscreen

11,6 inch non-touch secundair scherm,

Ingebouwde thermische printer van 58 mm of 80 mm (optioneel)

Ingebouwde MSR RFID-lezer (optioneel)

Elegant display

toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, cafetaria, patisserie en patisserie

Verkoper: Business Street, boetieks, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en loterijverkooppunten

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeren, herberg, luchtvaart, metro, station en pier

Fototentoonstelling:



Parameter:

Sjabloon	POS -B11.6
Hoofdbord ①	Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz-processor (Windows)
Hoofdbord②	Processor Cortex-A7 8-core ARM A83T tot 8 GHz (Android)
OS①	Windows7 (bèta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Memory②	2 GB RAM of 8 GB RAM (Android)
Touch screen	Multipunt capacitieve aanraking
Scherm grootte	11,6 inch, 16: 9
Klant display	LCD klantendisplay (standaard), Opties: 11,6 inch zonder touchscreen, VFD-klantendisplay, ander schermformaat of niet-klantendisplay
Kleur	Zwart of wit
Printer	58 mm thermische tandwielprinter of 80 mm thermische printer met automatische snijder (opties)
I / O-poort (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (optioneel)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	DB9-poort RS232 * 1, (kan 2 poorten toevoegen voor optioneel)

I / O-poort (@A83T)	RJ11 * 1 (opional)
	TF-sleuf * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel)
	DB9-poort RS232 * 1
	Audio * 1
	OTG USB-poort * 1
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionele items (Windows)	RFID, MSR-camera, 3G, DB25 parallele poort, DB9-poort RS232 * 3
Optionele items (Android)	3G, 4G-camera, VFD, RFID, MSR, LCD-scherm van andere afmetingen
Bewaar temperatuur	Van -20 °C tot 60 °C
Verpakkingsgrootte	46 * 43 * 51 centimeter
Oplader	110-240 V / 50-60 Hz wisselstroomingang, 12/24 V-uitgang afhankelijk van de printer



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products