

80 MM thermische printer met autosnijder

(Model: OCPP -80Y)



Voorzien zijn van:

Desktop- of wandmontage-opties.

Ondersteuning voor het afdrukken van meerdere streepjescodes

USB, USB + LAN, USB + RS232, optionele URL

Ondersteuning van 256KB NV-logo-opslag en 2M groot buffergeheugen.

Klein pakket, bespaar transportkosten

Technische parameter:

Afdrukmethode:	Directe verwarming
Afdruksnelheid:	160 mm / sec
Roll breedte:	79,5 ± 0,5 mm
Afdrukdiameter:	Φ80mm
Dikte papier:	0,06-0,08 mm
Kolomcapaciteit:	576 punten / lijn 512 punten / lijn
Regelafstand :	3.75mm (instelbaar op commando)
Afdrukopdracht:	Compatibel met ESC / POS-opdrachten
Interface Type:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Standtijd:	Snijd 1 miljoen
Levensduur printkop:	100 km
Invoerbuffer:	2048Kbytes
NV Flash:	256K bytes
Oplader:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
stroomvoorziening:	DC 24V / 2.5A

Levering kassalade:	DC 24V / 1A
werkomgeving:	Temperatuur (0 ~ 45) Vochtigheid (10 ~ 80%) (niet-condenserend)
werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graden Celsius, vochtigheid (10-80%) niet-condenserend
Opslagomgeving:	Temperatuur (-10 ~ 60 °C); Vochtigheid (10 ~ 90%)
Tekengrootte:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Streepjescode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, (QR-code en PDF 417 optioneel)
Kenmerken:	PC347 (standaard Europa), Katakana, PC850 (meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canada-Frankrijk), PC865 (Noord-Europa), West-Europa, Griekenland, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Siri Irvine # 2), PC852 (Latijn 2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251)
Fysieke eigenschappen:	Gewicht: 1,25 kg





OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y







Optionele voedingsadapter:



Toepassingsgebieden:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Gerelateerde producten:

[Unieke 80 mm hoge snelheid POS thermische printer](#)