

Bluetooth Mini Wireless Barcode Scanner Met Scherm

Specificatie

Physical Parameter	
Grootte	152mm (L)×77mm (H)×29mm (W)
Gewicht	<500g
Display Screen	Color 4.0 inch QVGA imiterende glas duurzaam touch screen TFT-LCD, 650.000 kleuren, 480 * 800 (QVGA-formaat) De helderheid van de LED-achtergrondverlichting is verstelbaar
Expand Port	SIM-kaart, PSAM card, Micro SD (TF) Card
CMEDEDELING ikninterface	USB2.0 apparaat, RS-232(facultatief)
iknput Mode	Standaard Stylus, Handschrift, het aanraken van ingang of het toetsenbord
Battery Ccapaciteit hebben	Oplaadbare Li-Polymeer batterij 3.7V 4000mAh Optioneel
Frequency	8Ω1W speaker
sleutel	29pcs zachte siliconen key
Performance Parameter	
CPU	Dual-core ARM Cortex-A9 dual-core 1,5 G
RAM	1G RAM
Flash ROM	Standard 4G NAND Flash-opslag Micro SD / TF-poort (Max tot 32G)
Data CMEDEDELING	
WIFI	Ondersteuning IEEE802.11b / g protocol, het moeten effectieve draadloze LAN-sigitaal dekking
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Ondersteunt BC0 (800 MHz-band), BC1 (1900MHz-band)
Bluetooth	Ondersteuning van Bluetooth 2.0 + EDR, transmissie afstand is 5-10m
OPERATIONELE Environment	
OPERATIONELE Temperature	-20°C 50°C
Storage Temperature	-25°C 70°C
Environment Humidity	5% RH - 95% RH (geen condensatie)
Laten vallen Specificaties	6 kanten kan invloed van 1.5m dalen tot cementen vloer te dragen in het bereik van de bedrijfstemperatuur
Rollen bestek	1000 keer / 0.5m, roll on 6 zijden contactoppervlak
Sealed Environment	IP67