

# CR1300 Handheld USB MSR Magnetic Card Reader Voor POS

(Model: CR1300)

## specificaties:

Dimensie	90mm (L) x 26 mm (B) x 28 mm (H)		
Gewicht	85g (ong.)		
Stroomvoorziening	+ 5V DV $\pm$ 5%		
Energieverbruik	40mA (max.)		
operatie Locus	Binnen gebruik		
card Standard	ISO7811 / 7812		
Track Position	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
opnamedichtheid	210 BPI	75 BPI	210 BPI
opnamecapaciteit	79 tekens (7bits)	40 tekens (5bits)	107 tekens (5bits)
Interface	USB / Serial		
card Dikte	Plastic 0,76 $\pm$ 0,08 mm		
hoofd Functie	Alleen lezen 1.5mm		
Operation Speed	10 ~ 150cm / sec		
Life of Head	500.000 card passes (1 pas: een swipe)		
error Rate	Minder dan 0,5% (JSE Test-kaart)		
Temperatuur	Opslag: -30 ° C tot + 70 ° C: -20 ° C tot + 70 ° C		
Vochtigheid	Opslag: 0% tot 95% relatieve luchtvochtigheid: 20% tot 90% RH		

## Productdetails:

