

## Magneetstrip kaartlezer

(Model nr .: CR7400)

### **Kenmerken:**

- 1 Compliance met ISO 7811, AAMVA en CA DMV, ANSIK;
- 1 Meerdere interface voor optie: USB (standaard), PS2 (optioneel), RS232 (optioneel) ;
- 1 Bidirectionele swipe-waarde;
- 1 Alle 3 de nummers kunnen worden ingesteld op 75/210 BPI;
- 1 Betrouwbaar voor 500.000 kaartveegbewegingen;

### **bestek:**

|                   |                                                            |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Dimensie          | 170mmx44mmx42mm                                            |           |            |
| Gewicht           | 0.2kg                                                      |           |            |
| Stroomvoorziening | + 5V DV $\pm$ 5%                                           |           |            |
| Energieverbruik   | & Lt; 10mA                                                 |           |            |
| Kaart standaard   | ISO7811, AAMVA, CA DMV                                     |           |            |
| Volg Pos-functie  | Spoor 1                                                    | Spoor 2   | Spoor 3    |
| Opnamendichtheid  | 210 BPI                                                    | 75 BPI    | 210 BPI    |
| Opnamecapaciteit  | 76 tekens                                                  | 37 tekens | 107 tekens |
| Interface         | USB (standaard), PS2 (optioneel), RS232 (optioneel)        |           |            |
| Hoofdfunctie      | Lees slechts 1,5 mm                                        |           |            |
| Werkingsnelheid   | 10 ~ 100cm / sec                                           |           |            |
| Leven van hoofd   | 500.000 kaart wips                                         |           |            |
| Foutpercentage    | Less dan 0,5% (JSE-testkaart)                              |           |            |
| Temperatuur       | Opslag: -30 ° C tot +70 ° C Operating: -20° C tot + 50 ° C |           |            |
| Vochtigheid       | Opslag: 0% tot 95% RH Operating: 20% tot 90% RH            |           |            |

