

Goedkope 80mm wifi android bluetooth thermische printer ondersteuning landscape afdrukken

(M / N: OCPP-80F)

Kenmerk:

- 1.300mm / sprintinghigh-snelheid, het verbeteren van de efficiency afdrukken
- 2.2048Ksuper ingang buffer, om te voorkomen dat rekeningen
- 3.Support1D, 2D-barcode printen
4. Ondersteuning zwarte vlekoriëntatie en re-print
5. Ondersteuning printer bewakingfunctie, om te voorkomen dat facturen;
- 6.Uitstekende waterdicht, anti - olie, anti-stof structuur ontwerp
- 7.Movablebaffle ontwerp, ondersteuning 80MM, 58MM verschillende breedte van papierroll afdrukken.

Specificatie:

Item	parameters
afdrukmethode	thermische Line
Printbreedte	72mm
Resolutie	576 Dots / Line of 512 Dots / Line (8dots / mm, 203 dpi)
afdruksnelheid	300mm / Second
Interface	USB + COM + LAN USB USB + LAN + WIFI of USB + BT + WIFI USB + BT
Regelafstand	3.75mm (kan aanpassen regelafstand door commando)
Line No.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / eenvoudige, traditionele Chinees-24 lijnen
Karakter	standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese Fonts
lettergrootte	ANK karakter, Font A: 1,5 x 3,0 mm (12 x 24 pixels) FontB: 1,1 x 2,1 mm (9 x 17 dots) Vereenvoudigd / Traditioneel Chinees: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letland) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
streepjescode	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D barcode: QRCode
graphics printing	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken
Cutter Functie	half cut

Type	warmte-
Breedte	79,5 ± 0,5 mm
Diameter	≤80mm
Feed methode	Gemakkelijk-feed (Clameshell voeding)
opdrachten	ESC / POS
Power adapter	Input: AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz
	Output: DC 24V / 2.5A
Kassalade uitgang	DC 24V / 1A
Input Buffer	2048K bytes
NV Flash	256K bytes
Gewicht	1,2 kg
Dimensie	186 * 145 * 135
Werken	Temp: 5 ~ 45 graden Celsius, Luchtvochtigheid: 10 ~ 80%
opslagruimte	Temp: -10 ~ 50 graden Celsius, Luchtvochtigheid: 10 ~ 90% (Nodew)
Print Head Life	100km (printdichtheid LE.12.5)
Cutter Life	1000,000times
Bestuurder	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1