

Goedkope China Android 3G-touch screen all in one pos terminal met NFC en kaartlezer (M / N: POS-M680)



Korte introductie

POS-M680 is een high-end multi-media POS, ontwikkeld op het Android-systeem. En het is geconfigureerd met 7 inch touch screen, magnetisch, IC en RFID-kaartlezer, thermische printer, barcode scanner. Het is in staat om uiteenlopende behoeften, variërend van financiële self-aanwezigheid, ledenadministratie, identificatie erkenning en etc. En op grote schaal gebruikt in het restaurant, het bankwezen, hotel, winkelcentrum, loterij en enz overeenkomen

Kenmerken:

- & Gt; Android 4.0 besturingssysteem
- & Gt; 7 inch kleurenscherm High-definition (1024 * 600-oplossing)
- & Gt; 3 * SAM-kaartslot, ISO7816 norm
- & Gt; Overvloedige Aansluiting toegang sacnner toetsenbord kassalade

Toepassingsgebied

- & Gt; Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakkerij
- & Gt; Detailhandelaar: Business Street, boutique, warenhuis, cosmetica winkel en high-class barbershop

I Recreatie: sauna, spa, een nachtclub, een pretpark, casino en de punt van de omzet voor de loterij ticket

- & Gt; Commercial: informatiebeheer terminals voor parkeerplaats, pension, luchtvaart, metro, station en werf

Specificatie

bewerker	Corte-A8 1.0GHz
OS	Android 4.0
Geheugen	512 MB RAM + 4G ROM
SD	Micro SD (tot 32 GB TF)
tonen	screen High-definition kleuren 7 INCH (1024 * 600-oplossing)
Touch screen	Multipoint capacitive touch screen
Printer	High speed thermische printer. Papier breedte: 57mm, Diameter: 42MM

Magnetic Card Reader	ISO7811 1/2/3 Tracks, Ondersteuning Dual-vegen
IC Card Reader	ISO7816 standaard
RFID Card Reader	ISO14443TypeA, TypeB en ISO15693
Camera	3 megapixel met autofocus
Fingerprint Scanner	Leef, biometrische vingerafdruksensor / reader, capacitieve touchscreen, 508 DPI, & lt; 1s,
Barcode scanner	1D / 2D barcode decoding door camera of Scan Engine
Communicatie	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wifi	802.11b / g / n WLAN, ondersteuning hotspot
Stem spreker	Ondersteuning Audio Jack of hands-free bellen, opname, Voice
PSAM Card Slot	2 * speakers
SIM Card Slot	3 * SAM-kaartslot, ISO7816 norm
Accu	1 * SIM-kaartsleuf
USB	Oplaadbare batterij, 1000mAh, 7,4 V
LAN	2 * USB2.0, 1 * mini-USB ondersteunt OTG functies
HDMI	1 * RJ45-poort
LIJN	1 * HDMI-poort
RS232	2 * RJ11 ports
macht	1 * RS232
Werkomgeving	DC 9V / 3A
Grootte	Werktemperatuur: -20 °C ~ 60 °C Opslag: -30 °C ~ 70 °C Relatieve vochtigheid: 10% ~ 90%
Gewicht	240 (L) x 220 (B) x 80 mm (H)
Pakketgrootte	1,2 KG
Pakket gewicht	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
	2.5 KG