Goedkope USB 58mm mini pos thermische bonprinter

(OCPP -58E)

Product Introductie:

OCPP -58E is een goed ontworpen economische printer voor algemene thermische rekeningafdrukken, deze vorm is met stevig materiaal, Exquisiteworkmanship.Transparent dekkingontwerp, eenvoudig en mode, gemakkelijk voor gebruikers om de papierrollen te kennen 'Gebruikende status, keurt OCPP -58E goed gebouwd in voeding, niet alleen kan ruimte besparen, maar ook gemakkelijk voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keuze voor economisch printen.

Producteigenschappen:

- Eenvoudig en mode, met solide materiaal, prachtig vakmanschap.
- Eenvoudige papierinstallatiestructuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
- Ingebouwde voeding ontwerp, om ruimte te besparen en verder te configureren;
- Transparant hoesontwerp, de gebruiker kan de gebruikerstatus van de papierrol altijd kennen;
- Ondersteuning GB18030 groot lettertype, gemakkelijk te printen Uncommoncharacters
- Ondersteuning voor meertalige afdrukken, geschikt voor gebruikers overal ter wereld;
- Ondersteuning voor downloaden en afdrukken van LOGO en grafische afbeeldingen;
- Ondersteuning voor afdrukken op Windows, Linux, Android en IOS-systemen

Toepassingsgebied:

Winkelcentra, restaurants, winkels, warehousing, belastingen, bankieren, medische, pos tal

parameters:

items		**parameters**
	Afdrukmethode	Thermische lijn
	Afdrukbreedte	48MM
	Resolutie	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Interface Type	USB,USB + Bluetooth
Print parameters	Regelafstand	3,75 mm(Kan de regelafstand aanpassen met opdracht)
	Regel nr.	Lettertype A: 32 tekens / regel Lettertype B: 42 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-16 lijnen
	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
	Tekengrootte	ANKcharacter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 × 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 × 17dots) Vereenvoudigd / traditioneel Chinees:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 dots)

Barcodekarakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	57,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Eenvoudig voeden (Clameshell-feed)
Printopdrachten	commando's	ESC / POS
macht	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V, 50-60Hz uitgang:DC 12V / 2A
	Casher Lade-uitvoer	DC 12V / 1A
Buffer	Inputbuffer	4K
	NV Flash	40K
Fysieke eigenschappen	Gewicht	590g
	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM)
Milieu	Werken	Temp:5 ~ 45 ° C, Vochtigheid:10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 ° C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)
Betrouwbaarheidsparameter	Printkop levensduur	50KM(Afdrukdichtheid≤12.5)

Relevante documenten:

Stuurprogramma en CD-bestanden