

China 58mm Bluetooth mobiele POS thermische printer (OCPP-M05)

Sleutelwoorden:

**mobiele printer,
58mm thermische printer.
POS thermische printer,
bluetooth mobiele printer.**

De mobiele printer met modelnummer OCPP-M05 is een hot selling Android IOS JAVA Venster Linux compatible batterij aangedreven handheld 58mm mini-formaat draagbare Bluetooth mobiele thermische printer die USB, RS-232 seriële en Bluetooth (optioneel) communicatie manieren met elkaar combineert, kan deze printer worden aangedreven door oplaadbare batterij, oplader En auto-oplader (afhankelijk van bepaalde modellen). Deze bluetooth mobiele printer grote schaal gebruikt voor de detailhandel, restaurant, bank, loterij, transport, logistiek, en andere toepassingen. We hebben CE, FCC en andere benodigde certificeringen.

Kenmerken:

1. Ondersteuning voor Windows, Android of iOS of Android OS + ios
2. Bluetooth, USB en RS232 communicatie voor optie.
3. Hogere printsnelheid 90mm / sec.
4. 100km TPH Life.
5. Laag energieverbruik en een grote capaciteit Lithium batterij.

specificatie:

Algemene Afmeting (B x D x H)	105 x 75 x 45mm
Gewicht	134g
Kleur	Zwart
Effectieve printbreedte	48mm
Print-methode	Thermische lijn printing
Printopdrachten	ESC / POS compatible commando set
Afdruksnelheid	Tot 90mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203dpi)
Print lettertype	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16columns
Lettergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (B x H)
Papier afmetingen	58,0 ± 0,1 mm diameter x 40.0mm
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Tekenset	Alfanumerieke / Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)
Flash	256KB
Oplader	9V DC / 2A
Battery Power	7.4V DC / 1500mA; batterij kan door blijven voor 4-5 dagen, wanneer het volle kracht, kan het 120-150m papier afdrukken
Andere mogelijkheden	Papier detectie, macht detectie, Handmatige uitschakeling
Arbeidsvoorwaarden	: -10 °C ~ 50 °C, Vochtigheid: 10% ~ 90%
Opslag condities	: -20 °C ~ 70 °C, Vochtigheid: 5% ~ 95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, brief en digitaal voor optie, max 30 ASCII-tekens.

Wachtwoord	Voer standaard pairing code "1234", kan worden aangepast. Bij max 6 digitals.
Stekker dimensie	3.5 * 1.1mm

Productdetails:

