

China Retail verkooppunt Android pos-systeem

(Modelnummer: POS 8829)

Kenmerken:

- | Goed uitziend ontwerp is geschikt voor veel POS-velden
- | Laag stroomverbruik oplossing garandeert zijn stabiele kwaliteit en veiligheid
- | LED / LCD klantendisplay optioneel
- | MSR optioneel
- | Wifi optioneel

Toepassingen:

- | Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffieshop, bakkerij en banketbakkerij
- | Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak
- | Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijtickets
- | Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Specificaties:

Model	POS 8829
Facultatieve kleur	Zwart / wijnrood
Optionele randapparatuur	ISO Track1 / 2/3 magneetstriplezer; LCD-klantendisplay; LED8; WIFI
Hoofdbord	Intel-chipset
CPU	1037U dubbele kern 1.8G
Chipset	1037U + ICH8-chipset
Geheugenondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (tot 4 GB)
Harde driver	SATA 2.5 320 GB of 500 GB of SSD32 GB
LCD-paneelformaat	15 inch TFT LCD-scherm
Helderheid	350cd / m ²
Resolutie	1024 * 768 (max)
Touch screen	5-draads resistief touchscreen
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140

I / O-poort	1 * aan / uit-knop
	PS2 muis * 1; PS2-toetsenbord * 1
	Serieel * 3 DB9 mannelijk
	Parallel * 1, DB25 Parallele poort
	VGA (15-pins D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 voor optionele kassalade
	USB (2.0) * 6
	Audio uit * 12 * Interne luidspreker (optie), MIC IN * 1
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
Energieverbruik	35W (maximaal)
Nakoming	FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Verpakkingsdimensie / Gewicht	440 * 270 * 425 mm / 8 KG
Besturingssysteem	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux-compatibel)
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC-voedingsingang, DC12 / 5A-uitgang