

China Kabelfles Waterdichte Stickercode Label Sticker Printer

(Model nr.: OCBP -015)

Funcities:

Ondersteuning van 8 soorten overvloedige interfacecombinatie

Ondersteuning van TSPL en ECS / POS-opdracht

Ondersteunt multi 1d barcode en 2D-code afdrukken.

Ondersteuning van de functie van de printerstatusmonitoring

100m Ethernet-poort, ultrahoge snelheidsgegevensoverdracht.

2MB Big DRAM- en 2MB-buffergeheugen.

Standaard 25 tot 80 mm verstelbare papieraafscheider

150 km lange levensduur van de lange levensduur

Technische parameters:

Printmethode	Direct thermisch
Opdracht	TSPL en ESC / POS (kan veranderen op eindgebruiker)
Oplossing	203DPI, 576DOTS / LINE
Afdrukbreedte	Max = 72mm
Papier type	Thermisch etiketpapier of continu ontvangstpapier
Koppel	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Afdruksnelheid	Max = 152 mm / s voor label, max = 260 mm / s voor ontvangstmodus
Papierbreedte	20mm-80mm
Papierdikte	0.06 ~ 0.19mm
Rol dia	Max. Ø 83 mm
Papiersnede	Handmatige traan
Dram	2MB
Flash	2MB
Lettertypegrootte	FONT A: 12 * 24 (STANDARD), FONT B: 9 * 17
Chinees	GB18030, Big5 24x24Dots
Japans / Korea	Steun
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347 (Standaard Europa), Katakana, PC850 (meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Nordic), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2), PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Letland, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1d	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JANIER (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY, ETC.
2d	QR, PDF417, DM
Hoofdleven afdrukken	150 km
Papierscheider	Standaard
Sensoren	Papier-out, dekking open, snijplam, papierstoring en zwarte markt
Invoer	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Uitgang	DC 24V / 2.5A

Werk omstandigheden	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Opslag condities	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, voedingscode, papierroller, CD, handleiding, Papierscheider (standaard)	
Dimensies	196 (D) X145 (W) X135 (H) MM	
Netto gewicht	1.14kg	
Bruto gewicht	1,5 kg	
Individuele doos	Dimensie 30x19x18cm (LXWXH)	1Unit / doos
Hoofdkarton	Dimensie 62x36x52cm (LXWXH)	12Units / karton
Bestuurder	Windows XP / VISTA / WIN7 / WIN8 / WIN10 / WIN 2000 / WIN CE / O POS / J POS	
SDK	Android, iOS	









OCBP-015





OCBP-015

