

**In de fabriek gemaakt barcodescannerpistool in China;
(Model: OCBS-L006)**

Specificatie:

Prestatiekenmerken	
Lichtbron:	Zichtbare laser (650-670nm)
Scansnelheid:	100 scans per seconde
LeesafStellage	2,5 ~600 mm (100% UPC/EAN)
Scannertype:	Bidirectioneel
Oplossing:	0,10 mm (4 mil) bij PCS 0,9 "
Afdrukcontrast minimaal:	20%, minimaal reflectieverschil (@650nm)
Decodeermogelijkheid:	UPC/EAN, UPC/EAN met aanvullend, UCC/EAN128, code 39, code 39 volledige ASCII, code 39 trioptic, code 128, code 128 volledige ASCII, codebalk, interleaved 2 van 5, discrete 2 van 5, code 93, MSI, code 11, ATA, RSS varianten, Chinees 2 van 5...
Fysieke eigenschappen	
Ondersteunde interfaces:	PS2, RS232, USB
Spanning:	Gelijkstroom5V/-5%
Huidig:	100 mA
Inactieve stroom:	<40 mA
Krachtbron:	Hostvoeding of externe (RS232) voeding
Scanhoek	Helling 45° Hoogte 60°
Dimensies:	L165.42mm X B69.72mm X H89.67mm
Gewicht:	140g (zonder standaard)
Stand	Zonder
Kleur:	Ivoor en zwart
Gebruikersomgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 graad C~50 graad C
Bewaar temperatuur:	-40 graden C~ 70 graden C
Vochtigheid:	5~95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Elektrostatische ontlading:	Bevestig tot /-15KV luchtafvoer en /-8KV contactafvoer
Drop-specificaties:	Bestand tegen meerdere vallen van 1,5 m op beton
Veilig:	
EMI/RFI:	FCC Klasse A en CE
Laserveiligheid:	CDRH klasse 2 laserproduct

Productdetails:

