

Dubbele lijn VFD POS Klantweergave (Model: VFD220A)

Specificaties:

Communicatie	
Koppel:	Seriële poort (RS-232)
Baudsnelheid:	9600bps
Helderheid:	2000cd
Gegevensbit:	8bit
Stopbit:	1bit
Handdruksignaal:	Nee
Elektrisch:	Door de kracht van de hostcomputer DC12 (grote 4ps-interface)
Weergave:	VFD Helder blauwgroen fluorescerend display
Tekens weergeven:	2 regels x 20 tekens / regel, 40 tekens, 5 x 7 punten
Weergavegebied:	160 mm (B) x 23,8 mm (H)
Tekengrootte:	hoog 11 mm x breed 7 mm
MTBF:	25.000 uur
Dimensies	
Paneel afmetingen:	80(H) x 225(B)x37(D) mm
Ondersteuning afmetingen:	Lange ondersteuning: 480 mm (bevat basis) Korte ondersteuning: 225 mm (bevat basis) Afmetingen voet: 185(L) x95(b) x25(H) mm
Pitching bewegingshoek:	45 °, kan comfortabel bieden en de visuele hoek aanpassen:
Gewicht:	1,2 kg (bruto)
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	-20~70 A18
Opslagtemperatuur;	-40~80 A19
Luchtvochtigheid regelen:	10~85%
Opslag vochtigheid:	10~90%
Opdrachtenset	
Goedkeuring van internationale standaard algemeen commando ESC/POSHet kan worden gebruikt in DOS- of Windows-systeemomgeving, heeft geen stuurprogramma nodig, alleen volgens het formaat kan de seriële volgorde voor het verzenden van gegevens inhoud weergeven.	
Met de functie van het openen van de kassalade In alle richtingen verstelbaar.	

Productdetails:

