

# China pos systeem dual screen posmet MSR

(M / N: POS-8618)

## Kenmerken:

pos-systeem dual screen, touch screen betaalautomaat, pos touch screen

Intel Celeron 1037U dual core 1,8 GHz

HardDriverSSD32GB (standaard), SSD 64GB en HDD320G voor optionele

5 draadresistive touch screen (standaard), capacitieve scherm voor optionele

Kaartreader en VFD display voor de klant optionele

IOInterface Panel is verborgen

## toepassingen:

pos-systeem dual screen, touch screen betaalautomaat, pos touch screen

catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakkerij

retailer: Business Street, boutique, warenhuis, cosmetica winkel en high-class barbershop

Recreatie: sauna, spa, een nachtclub, een pretpark, casino en de punt van de omzet voor de loterijticket

Commercial: informatiebeheer terminals voor parkeerplaats, pension, luchtvaart, metro, station en werf

## beeldtonen:

pos-systeem dual screen, touch screen betaalautomaat, pos touch screen

✘		✘	
✘		✘	

## Parameter:

pos-systeem dual screen, touch screen betaalautomaat, pos touch screen

Model	POS8618
optioneel Kleur	Zwart of wit
optioneel Peripherals	VFD220E
Main Board	Intel Celeron Processor

CPU	Intel Celeron 1037U dual core 1,8 GHz
chipset	Intel NM70
geheugen Ondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (standaard)
Moelijke rijder	SSD32GB (standaard)
LCD-paneel Grootte	15 inch TFT LCD
Helderheid	350cd / m2
Resolutie	1024 * 768 (max)
Touch screen	5 draads resistive touch screen
Bekijk Hoek	Horizon: 150; Verticaal: 140
I / O-poort	1 * macht button12V DC in aansluiting * 1 PS2KB / MS * 1 Serial * 1 DB9 male Parallel: 1 * DB25 parallele poort VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Audio-uitgang * 1 MIC IN * 1
bedrijfstemperatuur	0°C 40°C
Bewaar temperatuur	-20°C60°C
Nakoming	FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Verpakking dimensie / Gewicht	410 * 310 * 410mm / 7.6 KGS
Besturingssysteem	Windows XP boven, Embedded, WEPOS, Linux
Oplader	110-240V / 50-60HZ netstroom, Input DC12 / 5A buiten gezet

## Productdetails:

posysteem dual screen, touchscreen pos terminal, pos tintjescherm

