

Win CE gebaseerde industriële PDA (Model: OCBS-D6000)

Specificatie:

Besturingssysteem		Windows CE 5.0, SDK voor meerdere programmeertalen zoals C #, VB.net, VC ++ tot systeemontwikkelaar helpen
CPU		Samsung S3C2451 533MHz
Geheugen		RAM DDR2 128MB, F-ROM 256MB
Beeldscherm		TFT-LED QVGA 2,8 inch LCD kleuren touch screen, resolutie van 240 * 320
Keyboard		27 toetsen
Communicatie	Wi-Fi (standaard)	Gebouwd in 802 11b / g functie voor draadloze communicatie, snelheid: 54MB / Sec, kan voldoen aan CISCO CCX2,3 veiligheidsstandaard
	GPRS (optioneel)	Steun GSM / GPRS 10, GSM27,10
Het verzamelen van gegevens (3 opties)	1D barcodescanner	Laser Barcode scanner, scansnelheid: 100 scan / sec Code: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Boek land EAN; Code 128; UCC / EAN-128; Code 39; Trioptic Code 39; Code 39 Volledige ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 van 5; Coda bar; MSI; GS1 gegevens Bar 14; GS1 gegevens Bar Limited; GS1 gegevens Bar Expanded;
	2D Barcode Scanner	1D barcode: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Boek land EAN; Code 128; UCC / EAN-128; Code 39; Trioptic Code 39; Code 39 Volledige ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 van 5; Coda bar; MSI; GS1 gegevens Bar 14; GS1 gegevens Bar Limited; GS1 gegevens Bar Expanded; 2D barcode: PDF417, MicroPDF417, Maxi Code, Maxi Code, Data Matrix, Composite Codes & nbsp; QR & nbsp; Code,
	RFID	13.56MHZ, ondersteuning ISO15693, ISO14443A / B akkoord
Vermogen	Batterij	3.7V 2600MAH
	Standby-tijd	120 uur
	Werktijd	8 uur
Uitbreiden haven		Ondersteuning Micro SD / TF-kaart tot 16 GB
Industriële kwaliteit		IP65
Afmetingen		169 (l) x 60 (W) x 31 (H) mm
Gewicht		320g (inclusief batterij)
Werkomgeving	Bedien temperatuur	-15 ~ +50 Graden C
	Temperatuur van het	-20 ~ +60 Graden C
	Bedien luchtvochtigheid	5-95%
	Store & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; luchtvochtigheid	5-95%
	Hoogte van de anti-seismische	1.2m cement vloer

Meer informatie:

