

Concurrerende 203 dpi USB RS232 thermische kassabonprinter 80 mm

□Model nr.: OCPP -80K□



Kenmerken:

- u Ondersteuning van 8 soorten overvloedige interfacecombinaties
- u Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-streepjescodes en QR-codes.
- u Ondersteuning printerstatusbewakingsfunctie
- u Ondersteuning voor het afdrukken van wachtrijtickets
- u 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht.
- u 256 KB NV Logo-opslag en 256 KB groot buffergeheugen.
- u 48 tot 80 mm verstelbare papierscheider voor optioneel
- u Compatibel met O POS / J POS-stuurprogramma.
- u 100 KM lange levensduur printerkop

Technische parameters:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Opdracht	ESC / POS
Resolutie	576 punten / lijn of 512 punten / lijn
Afdrukbreedte	Max = 72 mm

Papier type	Thermisch bonpapier	
Koppel	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Afdruksnelheid	200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Papierbreedte	48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm	
Dikte papier	0,06 ~ 0,08 mm	
Rol Dia	Max. Hoogte Ø 83 mm	
Papier gesneden	Handmatige scheur en automatische snijder	
Invoerbuffer	256kbytes	
NV Flash	256kbytes	
Lettertypegrootte	lettertype A: 12 * 24 (standaard), lettertype B: 9 * 17	
Chinees	GB18030, BIG5 24x24dots	
Japans / Korea	Ondersteuning	
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347 (Standaard Europa), Katakana, PC850 (Meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Noords), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251) ect.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2D	QR-code (enkele USB- of UR-oplossing geen QR-codefunctie)	
Levensduur printkop	100 KM	
Snijder leven	1000000	
Papierscheider	Optioneel	
Sensoren	Papier op, klep open, papierstoring, papierstoring en detectie van zwarte markeringen (optioneel)	
Invoer	AC 100V-240V 50 / 60Hz	
Uitvoer	DC 24 V / 2,5 A.	
Werk omstandigheden	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% relatieve vochtigheid	
Opslag condities	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% relatieve vochtigheid	
Accessoires	Datakabel, stroomadapter, stroomcode, papierroller, cd, handleiding, (standaard) Papierscheider (optie)	
Dimensies	196 (D) x145 (B) x135 (H) mm	
Netto gewicht	1,14 kg	
Bruto gewicht	1,5 kg	
Individuele doos	Afmeting 30X19X18cm (LXBXH□	1 eenheid / doos
Hoofdverpakking	Afmeting 62X36X52cm (LXBXH□	12 eenheden / doos
Bestuurder	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







