

Model	OCBS-2088
Kleur	Zwart Blauw
materiaal	ABSPC
Huidig	Werkstroom (((((Standaard): <195Ma Stand -bystroom (Standaard): < 130 mA
Invoerspanning	3.3 VDC (/ - 10%)/500MA
Optioneel Interface	USB, USB -com , RS232
Leesindicatoren	LED Licht & Buzzer
CMO's Sensor	640*480pixels, 0,3 mp globale blootstelling
Lichtbron	LED WIT LICHT
A het L ight	Rode stip
Oplossing	4 Mil
Trigger -modus	Handmatig, continu scannen, automatisch gevoel
Schokweerstand	1. 2 m Vrije val op betonoppervlak
afdrukcontrast	≥15%
BarCODEs	1D: alle standaard 1D -codes inclusief GS1 Databar [™] lineaire code kunnen automatisch worden onderscheiden en gedecodeerd. 2d: Aztec -code; Gegevensmatrix; Maxicode; Qrcode; Hanxin; Microqr -code Stapelcode: GS1 Databar uitgebreid gestapeld; GS1 databar gestapeld; GS1 databar gestapeld omnidirectioneel; GS1 Databar Composite; MicroPDF417; PDF417.
Typische scherptediepte	Nauwkeurigheid Barcode Fieldeddiepte 13 mil EAN-13 55 mm— 380m m 15 mil CODE 128 45 mm— 480 mm 5 miljoen Code39 35 mm— 170 mm 15 mil 2 5 mm— 340 mm (De minimale scherptediepte wordt bepaald door de barcodelang en de scanhoek. Het hangt af van de afdrukresolutie, contrast en omgevingslicht.)
Leeshoek	Roll: 0-360 °; Toonhoogte (tilt): ± 60 °; Scheve (gier): ± 60 °
Fysiek	
Gewicht	Netto : 126 g
Dimensie	160* 64* 86 mm
Pakketdoos	1 95 *1 05 *8 0 mm /0.256kg
5 0 in 1 doos	56 0* 41 0* 43 0m /14.1kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% geen condensatie









