

Aangepaste zelfklevende pos qr barcode stickerprinter

(Model: OCBP -005)

specificaties:

Label sticker, sticker drukmachine, label sticker drukmachine

Printermodel	OCBP -005
Resolutie	203 DPI (8 dots / mm)
Afdrukmethode	Direct thermisch
Hoofd temperatuursensor	Thermische varistor
Hoofd pos itionsensor	Microschakelaar
Papier detectie	Foto-elektrische sensoren
Print snelheid	127 Mm / sec (max); 50,8 mm / sec (minuten)
Afdrukbreedte	16 mm tot 82 mm
Media	Mediatype: rol, stickers, etiketten vouwen, enzovoort. Mediadiameter: binnendiameter: 25 mm; diameter: 80 mm
Intern lettertype	Lettertype 0 FONT 8; vaak gebruikt in single-byte lettertypen
Vergroten en roteren	1-10-voudige versterking in meerdere richtingen; 0 graden, 90 graden, 180 graden, 270 graden, 360 graden rotatie
Uit de papiersoort	Tear & peeling
Herinnerings kaarten	2 MB FLASH ROM, 2 MB DRAM
Beeld	Monochrome PCX-, BMP-afbeeldingsbestanden kunnen worden geladen in FLASH, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E , UPCE +2, UPCE +5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Koppel	USB + RS232 + LAN of USB
macht	Ingang: 24 VDC, 2,5 A
Milieu	Bedrijfstemperatuur: 5 graden C tot 45 graden C Opslagtemperatuur: -40 graden C tot 55 graden C Luchtvochtigheid: 20% ~ 80%, niet-condenserend, vrije lucht Luchtvochtigheid bij opslag: <= 93% (40 °C), niet-condenserend, vrije lucht
Grootte	Grootte: D220mm * H148mm * W150mm

Productdetails:

Label sticker, sticker drukmachine, label sticker drukmachine



Relevante documenten:

Wilt u meer informatie over u weten? Alstublieft [Klik hier](#).

OCBP -005 software voor het maken van stuurprogramma's en labels