

Desktop 10 inch all-in-one Touch Screen PC ondersteunen Windows en Android systeem

(M \ N:POS-B10\B10-A)

Kenmerken:

- Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz Hight configuratie CPU voor Windows-systeem
- 2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor voor Android systeem
- 2GB RAM + 32GB ROM standaard
- Multi-Point capacitieve touchscreen
- Ingesloten 58mm of 80mm thermische printer
- Ingesloten MSR, contact IC-kaartlezer, RFID reader(Optional)
- Stijlvolle vertoningspaneel

Toepassingen:

- Catering: hotel, restaurant, fastfood restaurant, café, bakkerij en taart winkel
- Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, winkel van cosmetica en high-class barbershop
- Recreatie: sauna, spa, nachtclub, pretpark, casino en verkooppunt voor loterij ticket
- Commercial: informatie beheer terminals voor parkeerplaats inn, luchtvaart, metrostation, treinstation en wharf

Diashow:



Parameter:

Model	POS-B10\POS-B10-A 10 inch all-in-one Touch Screen PC
Hoofdboard	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz
Hoofdboard	2,0 8-Core Cortex-A7-Processor van GHz A83T ARM
OS	Windows7(Beta)
OS	Android 5.1
Geheugen	2GB RAM 32GB SSD
Geheugen	2GB RAM EMMC 32GB
Touchscreen	De aanraakgevoelige multi-point
Schermgrootte	Belangrijkste screen10.1 inch, Vice-screen10.1inch
Kleur	Zwart of Wihte
Printer	58mm grote versnelling thermische printer of 80mm thermische printer met de Snijder van de Auto
I/O port(1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	DB9 RS232 poort * 1

I/O port(A83T)	RJ11 * 1
	TF sleuf * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	DB9 RS232 poort * 1
	Audio * 1
	USB OTG poort
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40 °
Othter functie (Andriod)	Bluetooth, WIFI, GPS
Optionele items(Windows)	LCD VFD-scherm, RFID, neem contact op met IC card lezer MSR cammera, 3G, DB25 parallelle poort, DB9 RS232 poort * 3
Optionele items(Andriod)	3G, cammera, LCD, VFD display, RFID, neem contact op met IC kaartlezer, MSR
Temperatuur bij opslag	-20°Cto 60°C
Dimensie van de verpakking	46 * 43 * 51 cm
Stroomadapter	110-240VV50-60HZ wisselstroom, Input DC12V5A uit put





De kopers kochten, kochten ook:

