

## Desktop 58mm thermische pos bonprinter (Model: OCPP-586)

### specification:

thermische printer, POS-printer, de ontvangst printer, thermische ontvangst printer, pos bonprinter

afdrukmethode	direct thermisch
Afdrukdichtheid	384dots / lijn (203dpi)
lettergrootte	384dots / lijn, ANK karakter, Font: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Type	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QRCode (optioneel functie)
Command Printing	Compatibel met EPSON ESC / POS
Taal	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / West-Europa / Grieks / Hebreeuws / Oost-Europa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / hebreeuws / WPC1255 / Thai
Afdruksnelheid	90mm / sec
papierbreedte	57,5 ± 0,5 mm
papier dikte	0.06-0.08mm
MCBF (levens)	50km
Dimensie	190 * 132 * 119mm
Bruto gewicht	1,2 kg
Auto Cutter	handmatige snijder
Sensor	Paper Near End Sensor, Paper End Sensor, Kap open sensor
roll Paper	Φ75mm
Interface	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Bestuurder	Win 9X, win 2000, win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 Win8 Win10 compatibel met ESPON
printer Supply	DC12V / 3A
Kassalade Controle	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45°C, Vochtigheid: 10-80%
Temperatuur te besparen	-10-60°C, vochtigheid: 10-90%

### Productdetails:



### Relevante documenten:

- \*Specificatie
- \*Program Manual
- \*Handleiding
- \*Driver voor WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit
- \*Driver voor Win7and Win8-64bit
- \*Driver voor Linux

\*Printer Parameters instellen Gereedschap

\*USB Printdemo(Application Software demo)

\*SDK voor Android

\*CD bestanden