

## Desktop Omni directionele Barcode Scanner

Model: OCBS-T008

<b>Prestatieparameters</b>	
Lichtbron	650 nm zichtbare laser diode laser
System-interface	KBW, RS232, USB
<b>Fysische parameters</b>	
Volume (Lx B x H)	Zonder voet: 140mm * 83mm * 75mm Met voet: 157 mm * 98.3 mm * 100 mm
Gewicht	Netto gewicht (282g); Met standaard (379g)
Staan	Vast installeren stand
Kleur	Zwart
<b>Elektrische parameters</b>	
Ingangsspanning	5.0 VDC+/- 10%
Nominale stroom	275mA
Vermogen	2W
Laserklasse	CDRH klasse IIa; IEC 60825-1: Klasse I
<b>Milieu-parameter</b>	
bedrijfstemperatuur	0 ° C - 40 ° C
Temperatuur bij opslag	-40 ° C -70 ° C
Vochtigheid	5% tot 95% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Antiknock karakteristieke	Weerstaan van 1,2 meter hoog neerzetten.
Lichte weerstand	binnenverlichting, Zonlicht, fluorescentie, gloeilamp, kwikdamp licht, natriumlamp licht: 450 Ft Candles (4844 lux) daglicht: 8000ft Kaarsen (86.111 Lux)
<b>Scanparameters</b>	
Scanmodus	Omni directionele 20 lijn, 5 richtingen, 20 scanlijnen
Scansnelheid	1500 keer per seconde
Scannen Hoek	0 ~ 360 graden (omni-directioneel)
Scanning afwijking	+/- 50 graden
Contrast afdrukken	Minimaal 25% reflectie verschil
Scanning scherptediepte geplaatst	0 ~ 216mm @ 13mil (100% UPC / EAN)
Nominale werkbereik	5 mil: (38%), 10 ~ 64mm 7,8 mil: (60%) 0 ~ 152mm 10.4mil: (80%) 0 ~ 190mm 13mil: (100%) 0 ~ 216mm
Laagste resolutie	5mil
Decodering mogelijkheid	UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 van 5, Code 93, Code 11, Code bar, MSI etc.