

Desktop-vensters tabletterterminal met twee schermen

(M / N: POS-A15 / A15-A)

Kenmerken:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0 GHz HighConfiguratie CPU voor Windows-systeem

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem

2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)

Multi-point capacitive touchscreen

Ingebedde 58 mm of 80 mm thermische printer (Optional)

Embedded MSR, RFID-lezer (optioneel)

Stijlvol weergavepaneel

toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiewinkel, bakkerij en banketbakker

Detailhandelaar: Zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas barbershop

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijticket

Commercieel: informatiebeheer terminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

afbeeldingen zien:



Parameter:

Model	POS-A15 / POS-A15-A
Hoofd Board①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0 GHz
Hoofd Board②	2,0 GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7-processor
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 GB RAM 32 GB SSD
Memory②	2 GB RAM 8 GB ROM
aanraken Scherm	Multi-point capacatieve aanraking

Scherms Grootte	Hoofdscherm 15.6 inch, scherm Vice15.6inch
Kleur	Zwart of wit
Printer	58mm Thermische printer met grote vertanding of thermische printer van 80 mm met automatische snijder (optioneel)
I / O-poort (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (voor ondeugdsscherm)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 RS232-poort * 1
IO poort (②A83T)	RJ11 * 1
	TF-slot * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2
	DB9 RS232-poort * 1
	Audio * 1
USB OTG-poort	
bedrijfs- temperatuur- anders Functie (Android)	0 °C tot 40 °C
facultatief items (Windows)	I3 I5 CPU, LCD VFD-display, RFID, MSR camera, 3G, DB25 parallel haven, DB9 RS232-poort * 3, ander formaat scherm
facultatief items (Android)	3G / 4G camera, LCD VFD-scherm, RFID, kaartlezer, MSR, ander formaat scherm
opslagruimte temperatuur-	-20 °C tot 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51cm
macht adapter	110-240 V / 50-60 HZ wisselstroom, Input DC12 / 5A uitgezet

 J1900Moederbordafbeelding:

