

Digitale LED nummerweergave numeric beeldscherm (Model: LED8A)

specificaties:

| | |
|-----------------------------|---|
| Communicatie | |
| Interface: | RS232 communicatie, USB-voeding (DC optioneel) |
| Baud rate: | 2400 / 9600bps |
| Helderheid: | 1500cd |
| Handshake signaal | Nee |
| Elektrisch | DC5V (van host-computer USB-interface) |
| Display: | LED Helder geel-groen digitaal display |
| Weergave karakters: | 8 Numbers (0 ~ 9) |
| Weergavegebied: | 160mm x 30.8mm |
| Lettertypegrootte: | 13MM * 7.6mm |
| MTBF: | 25.000 uur |
| fysiek | |
| afmetingen Panel: | 224 (L) X88 (W) mm |
| Ondersteuning afmetingen: | Lengte: 400 --- 442mm Basis: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm |
| Pitching move hoek: | 8 ° ~ 120 ° |
| Kleur | Wit of Zwart |
| Gewicht: | 520g (zonder voet), 850g (met voet); 1100g (inclusief verpakking) |
| Verpakking | 255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm |
| Milieu | |
| Operating Temp: | -40 °C --50 °C |
| Temperaturen van de opslag; | -60 °C --80 °C |
| Vochtigheid: | 30% - 85% |

Productdetails:



Relevante documenten:

Wilt u meer weten product informatie?alsjebliedt Klik hier.

[Specificatie](#)

[Handleiding](#)

[Bestuurder](#)