

Dubbele lijn VFD POS Klantendisplay (Model: VFD220A)

Functies:

Vacuüm-fluorescerend display met hoge helderheid voor uitstekende zichtbaarheid;
Karakters van voldoende formaat voor gemakkelijke weergave (9,0 mm X 5,25 mm);
40 tekens in 20 kolommen bij 2 regels;
Ondersteunt een grote verscheidenheid aan talen met codepagina's;
RS232-interface of USB-interface voor datacommunicatie;
Stroom kan worden verkregen via de USB-poort (DC5V), geen externe adapter Noodig;
Eenvoudige installatie en programmering;
Inschakeltijd: 30.000 uur;
Commandoset: ESC/POS en CD5220;
Kleur kast: zwart/wit.

Specificaties:

Communicatie	
Koppel:	Seriële poort (RS-232 , aangedreven door USB) , USB(Virtuele COM)
Baudsnelheid:	9600 bps
Helderheid:	700 cd
Databit:	8 bit
Stopbit:	1bit
Handdruksignaal:	No
Weergave:	VFD Helder blauwgroen fluorescerend display
Weergavetekens:	2 regels x 20 tekens/regel, 40 tekens, 5 x 7 punten
Karaktergrootte:	hoog 9.03 mm x breed 5.25 mm
MTBF:	30 000 uur
Dimensies	
Afmetingen paneel:	8 2 (H) x 2 08 (B)x3 0 (D) mm
Afmetingen ondersteuning:	Lange ondersteuning: 4 1 0 mm Korte ondersteuning: 170 mm Basisafmetingen: 220 (L)x 107 (b)x25(H) mm
Pitching-bewegingshoek:	45 ° , kan comfortabel zijn en de visuele hoek aanpassen
Gewicht:	0,9 Kg (bruto)
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	-20 ~ 70 A18
Opslagtemperatuur;	-40 ~ 80 A19

Luchtvochtigheid regelen:	10~85%
Opslagvochtigheid:	10~90%
Commandoset	
Vaststelling van internationale standaard algemeen bevel ESC/POSHet kan worden gebruikt in de DOS- of Windows-systeemomgeving. Er is geen stuurprogramma nodig. Alleen volgens het formaat van de seriële volgorde die is ingesteld om gegevens te verzenden, kan inhoud worden weergegeven.	
Met de functie van het openen van de kassalade. Alle richtingen verstelbaar.	













Relevante documenten:
[Bestuurder](#)